2025-08-03 - 03:10:25

Rf. CN29316080 *P/N. POE-24-7W-G-WH*

Ubiquiti POE-24-7W-G-WH adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet 24 V

7,74 €
Incluido (IVA 21%)

Los adaptadores PoE de Ubiquiti brindan una variedad de funciones para ayudar a proteger sus dispositivos PoE:

Protección contra sobretensionesProtección de sujeciónDescarga de sobretensión máximaCorriente de pulso picoCable de CA con toma de tierra

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas en los dispositivos exteriores. Puede protegerse eficazmente contra daños por ESD utilizando un adaptador Ubiquiti PoE conectado a tierra, TOUGHCableTM y conectores TOUGHCable.

EspecificacionesDimensiones 72 x 45 x 33 mm(2,84 x 1,75 x 1,33')Peso 72,1Tensión de salida 24 V CC a 0,3 AIndicador de actividad de LAN NoPuerto LAN Gigabit SíCapacidad de reinicio remoto SíBotón de reinicio SíVoltaje nominal 100-240 V CA a 50/60 HzCorriente de entrada 0,3 A a 120 V CA, 0,2 A a 240 V CACorriente de irrupción <40A pico @ 120VAC, <70A pico @ 230VACEficiencia 80+%Ondulación de salida 1% máx.Frecuencia de cambio 65kHzRegulación de línea ≤ 3%Regulación de carga ≤ 5%Alimentación de 2 pares Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-)Alimentación de 4 paresTemperatura de funcionamiento 0 a

40°C (32 a 104°F)Temperatura de almacenamiento -30 a 70°C (-22 a 158°F)Humedad de funcionamiento 35 a 95% sin condensaciónConector de CACEI-320 C6Entrada de datos / POE Zócalo blindado RJ45Protección contra sobretensiones Diferencia y modo comúnProtección de sujeción Datos de 11 V, alimentación de 60 Vmáx. Descarga de sobretensión 1500A (8/20 μs) PotenciaCorriente de pulso máxima 36A (10/1000 μs) DatosCapacidad de derivación <5 pf datosTiempo de respuesta <1 nsCertificaciones CE, FCC, CI, UL

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.