



Rf. CN45316057 P/N. POE-15-12W

Ubiquiti POE-15-12W adaptador e inyector de PoE 15 V

Los adaptadores PoE de Ubiquiti brindan una variedad de funciones para ayudar a proteger sus dispositivos PoE:

Protección contra sobretensiones
Protección de sujeción
Descarga de sobretensión máxima
Corriente de pulso pico
Cable de CA con toma de tierra

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas en los dispositivos exteriores. Puede protegerse eficazmente contra daños por ESD utilizando un adaptador Ubiquiti PoE conectado a tierra, TOUGH Cable™ y conectores TOUGH Cable.

Especificaciones

Dimensiones 85 x 44 x 29 mm (3,35 x 1,73 x 1,14')
Peso 91,7 g (3,24 onzas)
Tensión de salida 15 V CC a 0,8 A
Indicador de actividad de LAN No
Puerto LAN Gigabit No
Capacidad de reinicio remoto No
Botón de reinicio No
Voltaje nominal 100-240 V CA a 50/60 Hz
Corriente de entrada 0,3 A a 120 V CA, 0,2 A a 240 V CA
Corriente de irrupción <30A pico @ 120VAC, <60A pico @ 230VAC
Eficiencia 75+ %
Ondulación de salida 1% máx.
Frecuencia de cambio 50kHz
Regulación de línea ≤ 3%
Regulación de carga ≤ 5%
Alimentación de 2 pares Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-)
Alimentación de 4 pares
Temperatura de funcionamiento 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de funcionamiento 35 a 95% sin condensación
Conector de CACEI-320 C6
Entrada de datos / POE Zócalo blindado RJ45
Protección contra sobretensiones Diferencia y modo común
Protección de sujeción Datos de 11 V, alimentación de 60 V máx.
Descarga de sobretensión 1500A (8/20 μs)

PotenciaCorriente de pulso máxima 36A (10/1000 μs) DatosCapacidad de derivación <5 pF datosTiempo de respuesta <1 nsCertificaciones CE, FCC, CI, UL

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.