

Rf. VERB-CARGA 32B52. 32352

Cargador de Pared GaN Verbatim Essentials/ 2xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 65W



Cargador de pared Essentials GaN

Enchufe UE 65W 3-Puertos Detalles del producto

Tecnología GaN (nitruro de galio) para una mayor eficiencia y un tamaño compacto. Carga hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. 2x puertos USB-C Power Delivery (PD 3.0). 1x puerto USB-A Quick Charge (QC 3.0). Admite Power Delivery (PD), Programmable Power Supply (PPS) y Quick Charge 3.0. Suministra hasta 65 W de potencia total, ideal para portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Distribución inteligente de la energía en función de los dispositivos conectados. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobretemperatura. Diseño ligero y fácil de transportar. Entrada universal de 100-240 V: ideal para casa, la oficina o los viajes. Carga compacta y potente con eficiencia GaN.

Carga de forma más inteligente y rápida con el cargador GaN Verbatim Essentials de 65 W: la solución de carga elegante y de alto rendimiento con tecnología GaN y compatibilidad con la carga simultánea de varios dispositivos.

La tecnología de nitruro de galio (GaN) está transformando nuestra forma de cargar. Al sustituir el silicio tradicional por GaN, este cargador funciona de forma más eficiente, produce menos calor y ocupa mucho menos espacio, todo ello manteniendo un rendimiento de alta potencia. Un cargador para todos tus dispositivos.

Con dos puertos USB-C PD 3.0 y un puerto USB-A QC 3.0, el cargador Essentials 65W GaN es un auténtico multitarea. Tanto si estás cargando un portátil, un teléfono, una tableta u otro dispositivo con USB, este cargador distribuye la energía de forma inteligente y segura, permitiéndote cargar tres dispositivos al mismo tiempo.

Es la mezcla perfecta de portabilidad y potencia, ya que proporciona una carga rápida y fiable sin el volumen de los cargadores tradicionales. Seguro, eficaz y listo para viajar.

Tus dispositivos están en buenas manos. El cargador Essentials GaN incluye cuatro sistemas avanzados de protección contra

sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y sobrecalentamiento. Su diseño compacto y ligero, combinado con una amplia gama de voltajes de entrada (100-240 V), lo convierten en el compañero de viaje ideal, ya sea para viajes de negocios o para desplazamientos diarios. Se acabaron los malabares con los cargadores: un dispositivo compacto lo hace todo.

Especificaciones

Tensión de entrada

: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,3 A máx.

Salida total

: Hasta 65 W Puertos USB-C PD 3.0: 2x USB-C (hasta 65 W) 0: 2x USB-C (hasta 65W) Puerto USB-A QC 3.0: 1x USB-A (hasta 18W) Salida USB-C1/C2 (admite PPS): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3,25A (65 W máx. cada uno), PPS: 5V-20V/3A. Salida USB-A QC 3.0: 5V/3A, 9V/3A (hasta 18 W). 0: 5V/3A, 9V/ 2A, 12V/1,5A (18 W máx.)

Temperatura de funcionamiento

: 0°C a 35°C

Temperatura de almacenamiento

: 0°C a 35°C

Humedad de funcionamiento:

10% (0°C) a 85% (35°C) HR

Material

: Carcasa de plástico: PC + ABS + Material ignífugo

Dimensiones (L x An x Al)

: 89.5 x 44 x 31 mm

Peso

: 92 gramos

Sistemas de protección:

Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección contra sobretemperatura

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.