



Rf. CN48164035 P/N. Tapo C310

TP-Link Tapo C310 Cubo Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared

50,35 €

Incluido (IVA 21%)

Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores Vídeo de ultra alta definición: graba todas las imágenes con una definición nítida de 3 MP. Redes cableadas o inalámbricas: conecte su cámara a la red a través de Ethernet o WiFi para una instalación más flexible. Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 98 pies (30 m) incluso en la oscuridad total. Detección de movimiento y notificaciones: le notifica cuando la cámara detecta movimiento. Alarma de luz y sonido: active efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados. Audio bidireccional: permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados. Almacenamiento seguro: almacena localmente hasta 128 GB de video de 3MP en una tarjeta microSD, lo que ofrece un acceso conveniente a sus secuencias de video. Control por voz: libere sus manos con control por voz: funciona con el Asistente de Google y Amazon Alexa. (Google Assistant y Amazon Alexa no están disponibles en todos los idiomas y países).

Características Seguridad: Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS; Tarifa inalámbrica: 11Mbps (802.11b); 54Mbps (802.11g); 150Mbps (802.11n); Frecuencia: 2,4 GHz; Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2-PSK

NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD: Disparador de entrada; Detección de movimiento; Notificación de salida; Notificaciones **VÍDEO:** Compresión de vídeo; H.264; Velocidad de fotogramas: 15 fps; Transmisión de vídeo: 3MP

SISTEMA: Certificación Regulatoria: CE, NCC; Requisitos del sistema: iOS 9+, Android 4.4+; **MEDIO AMBIENTE:** Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F); Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F); Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% RH sin condensación

CONTENIDO DEL PAQUETE: Tapo C310 Adaptador de corriente Plantilla de montaje Anclajes y Tornillos Sello impermeable Accesorios de cable a prueba de agua Guía de inicio rápido

HARDWARE: Botón; Botón Reset; Indicador LED; LED del sistema; Entrada del adaptador; 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A; Salida del adaptador; 9.0V / 0.6A (alimentación de CC); Dimensiones (An x Pr x Al): 5,6 x 4,1 x 2,5 pulgadas (142,3 x 103,4 x 64,3 mm)

CÁMARA Sensor de Imagen: 1/2.7; Resolución: 3 MP (2304 x 1296) Lentes: F/NO: 2.2; Distancia focal: 3.89mm; Visión nocturna: LED IR de 850 nm hasta 30 m (98 pies)

AUDIO Comunicación de Audio Audio bidireccional; Entrada y salida de audio; Micrófono y

altavoz integrados

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.