



Rf. CN80316069 P/N. UVC-G5-DOME

Ubiquiti UVC-G5-Dome Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles Techo/pared

Especificaciones técnicas

Mecánicos

Dimensiones Ø109,2 x 64,5 mm Peso Sin montura: 370 g Con soporte: 390 g Material de la carcasa Aleación de aluminio, policarbonato, cúpula con revestimiento duro Material de montaje Policarbonato, acero inoxidable Impermeabilización IPX4 Resistencia IK08

Óptica

Sensor CMOS de 5MP Lente Distancia focal fija Ángulo de visión H: 102,4°, V: 54,9°, D: 120,6° Modo nocturno Iluminación LED IR integrada y filtro de corte IR

Vídeo

Compresión de vídeo H.264 Resolución 4MP 2688 x 1512 (16:9) Máx. velocidad de fotogramas 30 FPS Configuraciones de imagen Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascaramiento, superposición de texto

Sistema

Procesador Chip basado en Arm® Cortex®-A7 de doble núcleo Interfaz de red Puerto RJ45 10/100 MbE Máx. consumo de energía 5W Método de alimentación PoE Rango de voltaje admitido 37-57 VCC LED R/G/B/N Botón Restablecer valores de fábrica Montaje en pared, montaje en techo Temperatura ambiente de funcionamiento -20 a 40 °C (-4 a 104 °F) Humedad ambiente de funcionamiento 0 a 90% sin condensación Certificaciones FCC, IC, CE

Audio

Micrófono Sí (se puede desactivar) Altavoz Sí

Software

Aplicación web UniFi Protect: Versión 2.2.7 o 2.7.28 y posteriores Aplicación móvil UniFi Protect iOS y Android; versión 1.10.0 y posteriores

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.