



## LG 22U401A-B pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN5113128 P/N: 22U401A-B

### Detalle del producto

- 54,6 cm (21.5") Negro
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: VA

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)54,6 cm (21.5") LED VAFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 5 ms 250 cd / m<sup>2</sup> 3000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)13 kWh  
Diagonal de la pantalla54,6 cm (21.5")  
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles  
Relación de aspecto nativa16:9  
Tecnología de visualizaciónLED  
Pantalla táctilNo  
Conector USB incorporadoNo  
Posicionamiento de mercadoConsumidor  
Color del productoNegro  
Cámara incorporadaNo  
montaje VESA  
Tipo HDFull HD  
Tecnologías específicasBlack Stabilizer, Crosshair  
Tipo de pantallaVA  
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si  
Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m<sup>2</sup>  
Tiempo de respuesta5 ms  
Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)  
Pantalla antirreflectanteSi  
Reducción del desenfoque de movimientoSi  
Forma de la pantallaPlana  
Razón de contraste (típica)3000:1  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1  
Máxima velocidad de actualización100 Hz  
Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical 178°  
HDMI Si  
Número de puertos HDMI 1  
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores  
Tamaño de píxel 0,2493 x 0,241 mm  
Modos inteligentes Ahorro energético  
Salida de auriculares Si  
Diagonal de pantalla 54 cm  
Alto Rango Dinámico (HDR) Si  
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10)  
Gama de colores estándares RGB  
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI  
Adaptador de corriente incluido Si  
Cobertura sRGB (típica) 99%  
Ancho del dispositivo (con soporte) 492,5 mm  
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte) 200,8 mm  
Altura del dispositivo (con soporte) 378,4 mm  
Peso (con soporte) 2,3 kg  
Ancho (sin base) 492,5 mm  
Ancho del paquete 556 mm  
Profundidad (sin base) 50,7 mm  
Profundidad del paquete 138 mm  
Ajustes de altura No  
Altura (sin base) 284,6 mm  
Altura del paquete 350 mm  
Peso (sin base) 1,9 kg  
Peso del paquete 3,3 kg  
Tipo de embalaje Caja  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 13 kWh  
Ajuste de la inclinación Si  
Ángulo de inclinación -5 - 20°  
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 16 kWh  
Consumo de energía (apagado) 0,3 W  
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz  
Corriente de entrada 1.3 A  
Voltaje de salida de adaptador AC 19 V  
Tipo de fuente de alimentación Externo

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*