



SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1650 SOHO+/ 1650VA-900W/ 4 Salidas/ Formato Torre

Ref.: SLC-SPS 1650 SOHO P P/N: 647EA000004

212,98 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

SPS 1650 SOHO+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1650 VA Line-interactive y con doble cargador USB

Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina

Potencia (VA):

1650

Tipo de salidas:

Schuko

Número de salidas:

4Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA:

Â Line - interactive

FORMATO:

Â Torre

ENTRADA

Tensión nominal:Â 230 VMargen de tensión:Â 170-280 VEstabilizador:Â AVR (Buck & Boost)Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección)Autodetección de frecuencia:Â SíProtección:Â Térmico rearmable (10A)

SALIDA

Tensión nominal:Â 230 VPrecisión tensión (modo batería):Â ±10%Potencia (VA/W):Â 1650 / 900Forma de onda (modo batería):Â PseudosenoidalFrecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada)Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1HzTiempo de transferencia:Â 10msCompatibilidad cargas APFC:Â SíTipo de tomas:Â SchukoNº salidas:Â 4

BATERÍA

Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecargaTipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%

COMUNICACIÓN

Puertos:Â USB (protocolo HID)Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y MacDescargable

desde:Â <https://www.salicru.com/viewpower.html>

INDICACIONES

Tipo:Â LCD + LEDModos de funcionamiento:Â Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

OTRAS FUNCIONES

Cold-start (arranque desde baterías):Â SíRearranque automático:Â Sí

CARGADOR USB

Cantidad:Â 2 (Tipo A + Tipo C)Tensión:Â 5 VIntensidad máxima:Â 2,1 A

GENERALES

Temperatura de trabajo:Â 0° C ÷ +40° CHumedad relativa:Â Hasta 90%, sin condensarAltitud máxima de trabajo:Â 2000

m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro:Â <40 dB (1)

NORMATIVA

Seguridad:Â IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM):Â IEC 62040-2Funcionamiento:Â EN-62040-3Certificaciones corporativas:Â ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

DIMENSIONES

Fondo (mm):Â 410Ancho (mm):Â 99Alto (mm):Â 320

PESO

Peso (kg):Â 11.8

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*