



LG 29U511A-B pantalla para PC 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixeles WFHD LED Negro

Ref.: MN5513441 P/N: 29U511A-B

Detalle del producto

- 73,7 cm (29") Negro
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
- 2560 x 1080 Pixeles WFHD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): E

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)73,7 cm (29") LCD IPSWFHD 2560 x 1080 Pixeles 21:9100 Hz 5 ms 350 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 20 kWh
NVIDIA G-SYCNNo
Diagonal de la pantalla73,7 cm (29")
Resolución de la pantalla2560 x 1080 Pixeles
AMD FreeSyncNo
Relación de aspecto nativa21:9
Tecnología de visualizaciónLCD
Pantalla táctilNo
Conector USB incorporadoNo
Posicionamiento de mercadoOficina
Color del productoNegro
Altavoces incorporadosNo
Cámara incorporadaNo
montaje VESA
Tipo HDWFHD
Tecnologías específicasBlack Stabilizer, Crosshair
Tipo de pantallaIPS
Retroiluminación LEDNo
Tipo de retroiluminaciónEdge-Lit
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESANo
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Brillo de la pantalla (típico)350 cd / m²
Tiempo de respuesta5 ms
Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaPlana
Razón de contraste (típica)1000:1
Máxima velocidad de actualización100 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI1.4
Tamaño de píxel0,26 x 0,26 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Densidad del píxel96 ppp
Versión de salidas DisplayPort1.4
Micrófono incorporadoNo
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla73 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCPSi
HDCP versión2.2
Profundidad de color24 bit
Stand incluidoSi
Gama de colores estándaresRGB
Cables incluidosHDMI, Poder
Adaptador de corriente incluidoSi
Cobertura sRGB (típica)99%
Mando a distancia incluidoNo
Manual de usuarioSi
Ancho del dispositivo (con soporte)688,5 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)220 mm
Montaje de paredSi
Altura del dispositivo (con soporte)408,7 mm
Gestión de cablesSi
Peso (con soporte)5,1 kg
Ancho (sin base)688,5 mm
Ancho del paquete781 mm
Profundidad (sin base)76,9 mm
Profundidad del paquete132 mm
Ajustes de alturaNo
Altura del paquete391 mm
Altura (sin base)313,4 mm
Peso del paquete6,6 kg
Peso (sin base)4 kg
Tipo de embalajeCaja
EjeNo
GiratorioSi
WifiNo
Clase de eficiencia energética (SDR)E
Clase de eficiencia energética (HDR)F
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas20 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas22 kWh

BluetoothNo

Consumo de energía (inactivo)0,3 W

Exhibición en pantalla (OSD)No

EthernetNo

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Formato de señal digitalNo compatible

Periodo de garantía2 año(s)

Certificados de conformidadCB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, TÜV mark, cUL

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*