



## SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1250 SOHO+ IEC/ 1250VA-720W/ 6 Salidas/ Formato Torre

Ref.: SLC-SPS 1250 SOHO P IEC P/N: 647EA000008

**171,95 €**

Incluido (IVA 21%)

### Detalle del producto

SPS 1250 SOHO+ IEC

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1250 VA Line-interactive y con doble cargador USB (Tipo de tomas IEC)

**Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina**

#### Potencia (VA):

1250

#### Tipo de salidas:

IEC

#### Número de salidas:

6Especificaciones

#### TECNOLOGÍA:

Â Line - interactive

#### FORMATO:

Â Torre

#### ENTRADA

Tensión nominal:Â 230 V  
Margen de tensión:Â 170-280 V  
Estabilizador:Â AVR (Buck & Boost)  
Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección)  
Autodetección de frecuencia:Â Sí  
Protección:Â Fusible (7A)

#### SALIDA

Tensión nominal:Â 230 V  
Precisión tensión (modo batería):Â ±10%  
Potencia (VA/W):Â 1250 / 720  
Forma de onda (modo batería):Â Pseudosenoidal  
Frecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada)  
Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1Hz  
Tiempo de transferencia:Â 10ms  
Compatibilidad cargas APFC:Â Sí  
Tipo de tomas:Â IEC  
nº salidas:Â 6

#### BATERÍA

Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecarga  
Tipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento  
Tiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%

#### COMUNICACIÓN

Puertos:Â USB (protocolo HID)  
Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y Mac  
Descargable

desde:Â <https://www.salicru.com/viewpower.html>

#### **INDICACIONES**

Tipo:Â LCD + LEDModos de funcionamiento:Â Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

#### **OTRAS FUNCIONES**

Cold-start (arranque desde baterías):Â SíRearranque automático:Â Sí

#### **CARGADOR USB**

Cantidad:Â 2 (Tipo A + Tipo C)Tensión:Â 5 VIntensidad máxima:Â 2,1 A

#### **GENERALES**

Temperatura de trabajo:Â 0° C ÷ +40° CHumedad relativa:Â Hasta 90%, sin condensarAltitud máxima de trabajo:Â 2000

m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro:Â <40 dB (1)

#### **NORMATIVA**

Seguridad:Â IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM):Â IEC 62040-2Funcionamiento:Â EN-62040-3Certificaciones corporativas:Â ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

#### **DIMENSIONES**

Fondo (mm):Â 410Ancho (mm):Â 99Alto (mm):Â 320

#### **PESO**

Peso (kg):Â 10.1

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*