

Rf. VERB-CARGA GNC-35/2200

Cargador de Pared Universal GaN para Viaje Verbatim GNC-35/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 35W



Cargador de pared GaN 35 W 2 puertos 1 x USB-C® PD 35 W / 1 x USB-A QC 3.0 (EU/UK/US)

Carga 2 en 1 de 35 W

El cargador de pared GaN de 35 W de Verbatim combina un puerto USB-C PD de 35 W y un puerto USB-A QC 3.0 en un diseño elegante del tamaño de la palma de la mano. Ideal para la oficina, el hogar o los viajes, para alimentar su tableta, smartphone, dispositivos de juego, etc.

Con sus clavijas plegables para EE. UU. y sus enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido, es el mejor compañero de viaje. Tecnología GaN

La tecnología de nitruro de galio (GaN) proporciona una carga de alta potencia, rápida y eficiente, y genera menos calor. Los cargadores GaN son más pequeños y ligeros que los tradicionales basados en silicio, lo que los hace ultraportátiles e ideales para viajar. Seguro y fiable

El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad, como protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretemperatura, para garantizar su seguridad durante la carga.

Admite la carga de hasta 2 dispositivos al mismo tiempo con una potencia total máxima de 35 W Equipado con 1 x USB-C® PD 3.0 de hasta 35 W y 1 x USB-A QC 3.0 de hasta 18 W La tecnología GaN integrada proporciona una carga eficiente y genera menos calor Excelente compañero de viaje gracias a las clavijas plegables para EE. UU., los enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido y su diseño fino y compacto Admite carga superrápida con USB Power Delivery 3.0, PPS y Quick Charge 3.0 La tecnología de fuente de alimentación programable (PPS) suministra la cantidad justa de energía necesaria para la carga ideal Excelente compañero de viaje gracias a las clavijas plegables para EE. UU., los enchufes reemplazables para la UE y el Reino Unido y su diseño fino y compacto El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de

seguridad que incluyen protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretemperatura

Embalaje sin plástico 2 años de garantía limitada

Especificaciones

Tensión de entrada:

100-240 V CA 50/60 Hz 0,8 máx.

Salida de puerto único:

USB-C PD 3.0: 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 2,92 A, 15 V ⎓ 2,33 A, 20 V ⎓ 1,75 A (35 W máx.) PPS: 3,3-5,9 V ⎓ 3 A; 3,3-11 V ⎓ 3 A USB-A QC 3.0: 3,6-6,5 V ⎓ 3 A, 6,5-9 V ⎓ 2 A, 9-12 V ⎓ 1,5 A (18 W máx.)

Salida de puerto combinado:

Salida QC+PD: 5 V ⎓ 3,0 A Salida total: 35 W máx.

Sistemas de protección de seguridad:

Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección contra sobretemperatura

Material

: Carcasa de plástico: Material de policarbonato ignífugo Dimensiones (An x Al x F): 49 mm x 32 mm x 31 mm Peso: 56 gramos
Contenido del pack

Cargador GaN Adaptador UE Adaptador UK Guía de inicio rápido Advertencia SOLO PARA USO EN INTERIORES

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.