distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 03:11:46

Rf. DM02164034 P/N. TC40

TP-Link Tapo TC40 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

43,03 €
Incluido (IVA 21%)

Video 1080p en directo.

Videos y fotos más nítidos y con más detalles en cualquier situación.Detección AI de movimiento con notificaciones.

La cámara identifica personas y notificaciones al móvil al detectar un movimiento sospechoso.Visión Panorámica 360º.

La cámara se mueve vertical 130º y horizontalmente 360º para grabar todos los ángulos.Vision Nocturna.

Tapo TC40 es capaz de grabar en total oscuridad a una distancia de hasta 29 metros.Libertad de instalación.

Instálalo en paredes o techos, tú decides donde.Almacenamiento seguro.

Guarda los vídeos en una tarjeta microSD de hasta 512GB o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care Alarma de sonido.

Si la cámara detecta un comportamiento sospechoso activa la alarma de sonido para disuadir la amenaza.Modo Privado Avanzado.

Bloquea físicamente la lente para evitar grabar cunado tú quieras.Audio bidireccional.

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.Detección de Personas

La inteligencia artificial de Tapo TC40 distingue personas cuando pasan por la zona de vigilancia y notificandolo al movil.Resolución 1080p Full HD

Captura más detalles con mejor calidad.Resistencia al agua y polvo IP65

La cámara está totalmente protegida en el exterior gracias al sellado hermético frente al agua y el polvo.Alarma de sonido personalizable

Elige un sonido potente para ahuyentar las visitas no deseadas.Audio Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados.Almacenamiento microSD

Grabación 24/7 en microSD hasta 512Gb en los horarios que tú decidas.Almacenamiento en la nube

El servicio Tapo Care almacena tus grabaciones en la nube de forma seguraLibertad de Instalación

Instálalo en paredes, techos o postes para tener una visión perfecta de la zona a vigilar.Control por Voz

Compatible con Alexa y Asistente de Google. Más fácil y rápido.Modo Privado Físico

Bloquea la lente físicamente para asegurar la privacidad de la casa cuando sea preciso.

Especificaciones

CámaraSensor de ImagenSensor CMOS de barrido progresivo de 1/3”LentesDistancia focal: 3,89 mmCampo de visión: 85,5°(Diagonal), 73,5°(Horizontal)，41°(Vertical)Motion RangeAlcance Mecánico Pan: 340° (360° de cobertura panorámica)Alcance mecánico de inclinación: 60° (130° de cobertura de inclinación)Visión nocturnaLED IR de 850 nm (30 m)Interface & Button1× Botón RESET1× Ranura para tarjeta MicroSD**VIDEO & AUDIO**Maximum Resolution1920 x 1080pxFrame Rate15fpsVideo CompressionH.264Live ViewSíImage Enhancement3DNRWDRAudio Input & OutputMicrófono y altavoz integradosAudio CommunicationAudio bidireccional con cancelación de ruidoSiren Volume90 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) **STORAGE**Local StorageRanura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB)Información general sobre el uso de tarjetas MicroSDCloud StorageServicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)**DETECTION and NOTIFICATIONS** AI DetectionDetección de movimientoDetección de personasDetección de manipulacionesActivity ZonesSíOutput NotificationNotificación del SistemaNotificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care Services)RedNetwork ConnectivityWi-FiWireless ConnectivityIEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-FiRTSPSíONVIFSí**SEGURIDAD**Aprendizaje automático en el dispositivoCifrado AES de 128 bits con SSL/TLSWPA/WPA2-PSK**ENERGÍA**Power SourceAdaptador de corriente de 12 V CCInput Voltage100-240 V, 50/60 Hz Output Voltage12V, 1.0A (Alimentación CC)**GENERAL**CertificaciónCE, FCC, RoHS, RCM Smart IntegrationGoogle Assistant, Amazon AlexaWeather ResistanceIP65System RequirementsTapo App: iOS 9.0 o superior, Andriod 4.4 o superiorMounting OptionsMontaje en techoMontaje en paredMontaje en poste (lazos de montaje en poste necesarios pero no incluidos) Temperatura de funcionamiento-30℃~60℃Storage Temperature-40℃~60℃Humedad de funcionamiento10%~90% RH, Sin condensación Storage Humidity0~90% RH, Sin condensación Dimensions123,8 × 123 × 90 mm**Contenido del Paquete**Cámara TC40Adaptador de corrienteAnclajes de montajeTornillos de montajeTornillos de soportePlantilla de montajeSoporte de montajeJunta de estanqueidadGuía de inicio rápido

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.