distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:30:06

Rf. FA10356053 P/N. NXHUMMERA500WBZ

NOX Hummer Alpha unidad de fuente de alimentación 500 W 24-pin ATX ATX Negro

44,48 €
Incluido (IVA 21%)

HUMMER ALPHA 500W BRONZE EDITION80 PLUS BRONZE POWER SUPPLY UNIT Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza una eficiencia mínima del 85% Fuente ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 con PFC activo Protección CircuitShieldTM OVP, SCP, OPP, SIP, UVP Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad Cables planos y extra largos HUMMER ALPHA 500 W

Con unos acabados premium, la elegante y silenciosa Hummer Alpha 500 W cuenta con el certificado 80 Plus Bronze, que asegura el 85 % de energía con un PC al máximo rendimiento. CERTIFICADO 80 PLUS BRONZE

Hummer Alpha 500 W garantiza siempre la eficiencia energética, evitando un consumo de la electricidad innecesario. La Hummer Alpha 500 W cuenta con la certificación 80 Plus Bronze que prueba su excelente rendimiento. Esta es una fuente de alimentación para PC que, con el equipo a la más alta potencia, garantiza un 85% de eficiencia, con niveles de temperatura y ruido bajo control. El efecto de esto es una menor factura de electricidad y la mayor fiabilidad. VENTILADOR ULTRASILENCIOSO

Cuenta con un ventilador de alta calidad, supersilencioso, que garantiza un rendimiento sobresaliente, asegurando la disipación del calor. Con regulador de temperatura, el ventilador de 120 mm solo se pondrá en marcha a toda potencia en caso de ser necesario. EXCELENTE RENDIMIENTO

La Hummer Alpha 500 W es una fuente con cables planos y muy largos que facilita un montaje limpio.

Por otro lado, esta fuente incorpora un sistema superior de protección, incluidas las protecciones OVP, SCP, OPP, SIP y UVP. Esta serie de protecciones son muy necesarias, en tanto que, ante un accidente eléctrico, como una sobrecorriente o baja tensión, aseguran que todos los componentes del PC estén a salvo. **Tipo** Fuente ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 con PFC activo **Potencia** 500W **Datos técnicos** +12V - 41A / +3.3V - 15A / +5V - 15A / -12V - 0.3A / +5VSB - 2.5A **Voltaje** 100-240Vac / 63-47 Hz / 10 - 5A **CircuitShield** Protecciones OVP, SCP, OPP, SIP, UVP **Refrigeración** Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad **Conectores** x1 conector principal ATX 24 pin (500 mm) x1 conector EPS +12V 4+4 pin (600 mm) x5 conectores S-ATA (500 mm) x1 conector PCIe 6+2 pin (500 mm) x4 conectores Molex 4 pin + 1x FDD (500 mm) **Dimensiones**

150 x 86 x 157.5 mm **Peso** 1.98 Kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.