



DELL SE2725HM pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN54273513 P/N: DELL-SE2725HM

Detalle del producto

Disfruta de las tareas cotidianas con este monitor de 27 pulgadas, con una frecuencia de actualización fluida de 100 Hz y certificado por TÜV Rheinland(R), que ofrece una comodidad ocular de 3 estrellas.

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1 Disfruta de las tareas cotidianas con este monitor de 27 pulgadas, con una frecuencia de actualización fluida de 100 Hz y certificado por TÜV Rheinland(R), que ofrece una comodidad ocular de 3 estrellas. 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1 VGA, HDMI Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Oficina

Color del producto Negro

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de respuesta 8 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectante Si
Forma de la pantalla Plana
Formatos gráficos soportados 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado 1080p, 720p, 480p, 576p
Razón de contraste (típica) 1000:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Máxima velocidad de actualización 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
Bisel frontal Negro
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 1
Soporte desmontable Si
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido) 5 ms
Color de pies Negro
Tamaño de píxel 0,3114 x 0,3114 mm
Densidad del píxel 81 ppp
Intervalo de escaneado horizontal 30 - 83 kHz
Intervalo de escaneado vertical 48 - 76 Hz
Tamaño visible, horizontal 59,8 cm
Tamaño visible, vertical 33,6 cm
Frecuencia digital horizontal 30 - 110 kHz
Frecuencia digital vertical 48 - 100 Hz
Salida de auriculares No
HDCP Si
Dureza de la superficie 3H
HDCP versión 1.4
Stand incluido Si
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI
Adaptador de corriente incluido No
Mando a distancia incluido No
Cobertura NTSC (típica) 72%
Pluma digital incluida No
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 611,1 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 199,9 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 453,7 mm
Montaje de pared Si
Longitud del cable HDMI 1,8 m
Peso (con soporte) 4,16 kg
Ancho (sin base) 611,1 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Profundidad (sin base) 49,2 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Altura (sin base) 361,9 mm
Ajustes de altura No
Peso (sin base) 3,56 kg
Peso del paquete 6,58 kg
Ancho del marco (lateral) 6,61 mm
Eje No
Ancho del marco (superior) 6,6 mm

Ancho del marco (inferior)1,34 cm
Clase de eficiencia energética (SDR)D
WifiNo
GiratorioNo
Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas16 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-5 - 21°
Consumo energético16,3 W
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (max)28 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Indicadores LEDSi
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Corriente de entrada1.5 A
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje10 - 90%
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud no operativa5000 - 12192 m
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR
No contieneArsénico, Mercurio, PVC/BFR
Total de huella de carbono (kg of CO2e)176
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)79,728
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)12,144
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)79,904
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)4,224
Versión de PAIAGaBi version 1, 2024

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*