



Rf. FA12356110 P/N. NXHUMMER850XGD

NOX GDX 850 unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Negro

118,36 €
Incluido (IVA 21%)

80+ GOLD ATX 3.1 POWER SUPPLY

Certificado 80 PLUS Gold que garantiza un 90% de eficiencia energéticaCompatible con ATX 3.15 conectores PCI Express en totalIncluye PCIe 5.1 con conector 12v-2x6Ventilador de 120 mm ultra silenciosoEntrada de 240VHummer GDX series

Hummer GDX, es la nueva serie de fuentes con certificado 80 PLUS Gold de Nox. Fuentes diseñadas para garantizar una eficiencia del 90%, ofreciendo una potencia constante y el máximo rendimiento en las configuraciones más exigentes.Máxima eficiencia

Las fuentes Nox Hummer GDX incorporan un certificado 80 PLUS Gold, el cual, asegura una eficiencia del 90%, consiguiendo de este modo un mayor rendimiento de la fuente. Asimismo, favorece el mantenimiento de una óptima temperatura del equipo al reducir su eficiente funcionamiento las emisiones de calor, posibilitando que el ventilador trabaje a una menor velocidad, reduciendo así el ruido de la fuente hasta niveles prácticamente imperceptibles.Potencia superior, ruido al mínimo

Las fuentes de Nox Hummer GDX cuentan con un ventilador de 120 mm térmicamente controlado, por lo que solo activará su potencia máxima cuando sea realmente necesario. Con un diseño funcional y dinámico, la fuente mantendrá siempre una óptima temperatura mientras mantiene un bajo nivel sonoro, favoreciendo una disipación del calor y rendimiento superiores.Diseño minimal

La serie Hummer GDX de Nox cuentan con un diseño total black, tanto en su exterior como en su interior, consiguiendo un acabado elegante y sencillo. Sus cables son negros y planos, lo que permitirá gestionar el cableado de una manera más cómoda y ordenada garantizando un óptimo flujo de aire en tu configuración.Conexiones

Las nuevas fuentes Hummer GDX son compatibles con ATX 3.1 e incluyen PCIExpress 5.1 con conector 12v-2x6, garantizando una mayor fiabilidad, asegurando la conexión con el cable de alimentación.

Especificaciones

TipoATX 3.1 con PFC activo**Potencia**850W**Datos técnicos**+3.3V - 20A / +5V - 20A / +12V - 70.5A / -12V - 0.3A / +5VSB - 3A

Voltaje100-240Vac - 10.0A - 47-63 Hz**CircuitShield**OVP, UVP, SCP y OPP**Refrigeración**Ventilador de 120 mm de aspas negras
Conectores1x MB ATX 20+4 pin450 mm1x CPU 4+4 pin600 mm4x Molex 4 pin350 + 100 + 100 + 100 mm4x SATA350 + 100 + 100 + 100 mm2x PCIE 6+2 pin450 + 150 mm1x PCIE 5.1 12V-2x6 600W 12+4 pin450 mm**Dimensiones**150 x 140 x 86 mm**Peso**1,94 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.