



Rf. TPL-CAM TAPO ~~TC40~~TC40

**Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo TC40/  
Visión Nocturna/ Control desde APP**

**53,30 €**  
Incluido (IVA 21%)

*Video 1080p en directo.*

*Videos y fotos más nítidos y con más detalles en cualquier situación. Detección AI de movimiento con notificaciones.*

*La cámara identifica personas y notificaciones al móvil al detectar un movimiento sospechoso. Visión Panorámica 360°.*

*La cámara se mueve vertical 130° y horizontalmente 360° para grabar todos los ángulos. Vision Nocturna.*

*Tapo TC40 es capaz de grabar en total oscuridad a una distancia de hasta 29 metros. Libertad de instalación.*

*Instálalo en paredes o techos, tú decides donde. Almacenamiento seguro.*

*Guarda los vídeos en una tarjeta microSD de hasta 512GB o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care  
Alarma de sonido.*

*Si la cámara detecta un comportamiento sospechoso activa la alarma de sonido para disuadir la amenaza. Modo Privado Avanzado.*

*Bloquea físicamente la lente para evitar grabar cuando tú quieras. Audio bidireccional.*

*Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara. Detección de Personas*

*La inteligencia artificial de Tapo TC40 distingue personas cuando pasan por la zona de vigilancia y notificándolo al móvil. Resolución 1080p Full HD*

*Captura más detalles con mejor calidad. Resistencia al agua y polvo IP65*

La cámara está totalmente protegida en el exterior gracias al sellado hermético frente al agua y el polvo. Alarma de sonido personalizable

Elige un sonido potente para ahuyentar las visitas no deseadas. Audio Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados. Almacenamiento microSD

Grabación 24/7 en microSD hasta 512Gb en los horarios que tú decidas. Almacenamiento en la nube

El servicio Tapo Care almacena tus grabaciones en la nube de forma segura Libertad de Instalación

Instálalo en paredes, techos o postes para tener una visión perfecta de la zona a vigilar. Control por Voz

Compatible con Alexa y Asistente de Google. Más fácil y rápido. Modo Privado Físico

Bloquea la lente físicamente para asegurar la privacidad de la casa cuando sea preciso.

## Especificaciones

### Cámara

Sensor de Imagen Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3" x 2.2µm; Lentes Distancia focal: 3,89 mm Campo de visión: 85,5°(Diagonal), 73,5°(Horizontal) y 41°(Vertical) Motion Range Alcance Mecánico Pan: 340° (360° de cobertura panorámica) Alcance mecánico de inclinación: 60° (130° de cobertura de inclinación) Visión nocturna LED IR de 850 nm (30 m) Interface & Button 1x Botón RESET 1x Ranura para tarjeta MicroSD

### VIDEO & AUDIO

Maximum Resolution 1920 x 1080px Frame Rate 15fps Video Compression H.264 Live View Sí Image Enhancement 3DNR WDR Audio Input & Output Micrófono y altavoz integrados Audio Communication Audio bidireccional con cancelación de ruido Siren Volume 90 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia)

### STORAGE

Local Storage Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD Cloud Storage Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)

### DETECTION and NOTIFICATIONS

AI Detection Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulaciones Activity Zones Sí Output Notification Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care Services) Red Network Connectivity Wi-Fi Wireless Connectivity IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi RTSPSÍ ONVIFSÍ

### SEGURIDAD

Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK

### ENERGÍA

Power Source Adaptador de corriente de 12 V CC Input Voltage 100-240 V, 50/60 Hz Output Voltage 12V, 1.0A (Alimentación CC)

### GENERAL

Certificación CE, FCC, RoHS, RCM Smart Integration Google Assistant, Amazon Alexa Weather Resistance IP65 System

Requirements Tapo App: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior  
Mounting Options Montaje en techo Montaje en pared Montaje en poste (lazos de montaje en poste necesarios pero no incluidos)  
Temperatura de funcionamiento -30°C; -60°C; Storage Temperature -40°C; -60°C; Humedad de funcionamiento 10%~90% RH, Sin condensación; Storage Humidity 0~90% RH, Sin condensación; Dimensions 123,8 x 123 x 90 mm

### **Contenido del Paquete**

Cámara TC40 Adaptador de corriente Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos de soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Junta de estanqueidad Guía de inicio rápido

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.