



Rf. SLC-SPS SAFE 6S/N. 680DA000002

Regleta con interruptor Salicru SAFE 6S/ 6 Tomas de corriente/ Cable 1.4m/ Blanca

16,67 €

Incluido (IVA 21%)

SPS SAFE 6S

Protectores eléctricos activos de última generación (6 Tomas Schuko)

Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos. SPS SAFE S: Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos.

Protege tus dispositivos electrónicos de las imprevisibles fluctuaciones eléctricas con la gama SPS SAFE S de Salicru. Una gama que ofrece entre 4 y 6 tomas de corriente CA, y dos modelos que integran dos puertos USB-C y un puerto USB-A de carga de hasta 20W, garantizando una protección fiable contra picos de tensión, rayos y contaminación eléctrica. Son ideales para portátiles, consolas de videojuegos, altavoces y otros equipos electrónicos de tamaño medio, proporcionando también una carga segura para tus dispositivos móviles. Aplicaciones: Protección avanzada contra sobretensiones y variaciones de voltaje

La gama de regletas de protección contra sobretensiones SPS SAFE S de Salicru ofrece una defensa robusta para sus dispositivos electrónicos en entornos domésticos y de oficina: PC, periféricos, dispositivos de red, sistemas audiovisuales, domótica y electrodomésticos, protegiéndolos de sobretensiones inesperadas, como cortocircuitos y rayos. Además, este sofisticado protector resguarda sus equipos de fluctuaciones abruptas de voltaje, así como de picos o caídas de tensión menores, previniendo daños acumulativos que podrían comprometer la integridad y funcionalidad de sus dispositivos a largo plazo. Prestaciones Sistema rotativo (Excepto el SPS SAFE Master+) Organizacables (Excepto el SPS SAFE Master+) Corriente nominal 10A Número de tomas (4, 5 ó 6) Interruptor encendido / apagado Protección rearmable Tomas con dispositivo de seguridad y protección infantil Tacos de goma antideslizantes Protección de sobrecargas Cable de 1,4 m Posibilidad de fijación mural

Especificaciones

Master / Slave:

No

Tiempo de respuesta:

< 25 ns

Interruptor de encendido/apagado:

Sí

Posibilidad de fijación mural:

Sí

Longitud del cable de alimentación:

1,4 m

Protección infantil en las tomas:

Sí

Tomas orientadas para fácil conexión:

Sí

Indicador control de sobretensiones:

Sí

Protector eléctrico activo:

Sí

Protección eléctrica:

Termofusible

Dispositivo cubrecables / organizador:

Sí

Espacio adicional para tomas de gran tamaño:

Sí

Cargador USB:

No

Tensión (USB):

230V AC

Intensidad máxima (USB):

No

Tensión nominal de salida:

250V AC

Frecuencia nominal:

50Hz / 60Hz

Corriente nominal:

10 A

Tipo de toma y cantidad:

6 x Schuko

Disipación máxima de energía:

350 J

Máxima corriente de pico:

8 kA

Máxima tensión de pico:

1,5 kV

Normativa:

UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-7, IEC 60884-1, IEC 60884-2-7, EN IEC 61643-11

Certificaciones corporativas:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.