



Rf. ASU-ROU RT-N12E. 90-IG29002M03-3PA0

*Router Inalámbrico Asus RT-N12E/ 300Mbps/  
2.4GHz/ 2 Antenas/ WiFi 802.11n/a/ - n/b/g*

*Router inalámbrico N300*

*Conexión de alta velocidad: 300Mbps Instalación Plug-n-Surf Ecológico: consume menos energía en modo stand by Soporta conexión EZ WPS Instalación Plug-n-Surf*

*Solo necesitas 3 pasos para configurar el router. No necesitas un CD para la instalación. Cobertura de red extendida*

*El RT-N12E cuenta con una antena de alta ganancia de 5dBi que amplifica la señal inalámbrica, ampliando así el rango de cobertura. Mapa de red - Manual de gestión gratuito*

*Obtenga una descripción general rápida de toda la red y el estado de WAN/LAN Administre su red en minutos Pruebe nuestro software EZ UI Función WPS y cifrado WPA/WPA2*

*Hoy en día, el cifrado WEP no es suficiente para las conexiones Wi-Fi y los intrusos pueden acceder a su red. El uso de la función WPS con cifrado WPA/WPA2 mejora la protección de sus redes domésticas y recursos privados. Especificaciones*

**Estándar de red:**

IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IPv4 IPv6

**Velocidad de datos:**

802.11b: hasta 11 Mbps 802.11g: hasta 54 Mbps 802.11n: hasta 300 Mbps

**Antena:**

2 antenas fijas

**Transmisión / Recepción:**

Tecnología MIMO 2.4 GHz: 2 x 2

**Memoria:**

8 MB Flash 32 MB RAM

**Frecuencia de operación:**

2.4 GHz

**Modo operativo:**

Punto de acceso Enrutador

**Puertos:**

1 x RJ45 para 10/100 BaseT WAN 4 x RJ45 para 10/100 BaseT LAN

**Botones:**

Botón WPS Botón de reinicio

**Indicadores LED:**

Energía x 1 Wi-Fi x 1 WAN x 1 LAN x 1

**Fuente de alimentación:**

Entrada de CA: 110V/240V (50/60Hz) Salida de CC: 12V con máx. 0.5A de corriente

**Contenido del paquete:**

1 x Enrutador RT-N12E C11 x Tarjeta de garantía 1 x Fuente de alimentación El contenido del paquete puede variar según los requisitos locales de cada país.

**Peso del producto:**

168.9 g

**Dimensiones del producto:**

146 x 111 x 28 mm (Ancho x Profundidad x Alto)

**Funciones adicionales:**

Control parental: Sí Red de invitados: Sí Máximo de reglas para red de invitados: 2.4 GHz x3, 5 GHz x3 Límite de tiempo de conexión en la red de invitados Cifrado de red de invitados: Sistema abierto, WPA/WPA2-Personal

**Seguridad:**

Sistema abierto, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Empresarial Máximo de filtros de palabras clave en firewall: 64 Máximo de filtros de servicio de red en firewall: 32 Máximo de filtros de URL en firewall: 64

**VPN:**

Sí

**Control de tráfico:**

Sí Máximo de reglas para limitador de ancho de banda: 32

**QoS tradicional:**

Máximo de reglas de QoS: 32 Período de análisis de tráfico: Diario, Semanal, Mensual

**WAN:**

Tipos de conexión a Internet: PPPoE, PPTP, L2TP, IP automática, IP estática Máximo de reglas de reenvío de puertos: 64 Máximo de

reglas de activación de puertos: 32NAT Passthrough: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE relay

**LAN:**

Sí

**Conectividad inalámbrica:**

SíMáximo de filtros MAC: 64

**Aplicación USB:**

Sistema de archivos: No compatible

**Administración:**

Sí

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.