2025-05-22 - 01:01:13

Rf. 25062 P/N. RS1619XS+

NAS SYNOLOGY RACKSTATION RS1619XS+/ 4 BAHÍA 3.5´- 2.5´/ 8GB DDR4/ FORMATO RACK

Almacenamiento rápido con una asombrosa potencia de cálculo

RS1619xs+ es un NAS de montaje en rack 1U escalable y se alto rendimiento diseñado con memoria actualizable y configuración de caché de SSD M.2 para satisfacer las necesidades de las empresas modernas que requieren una solución de almacenamiento flexible, fiable y eficiente.Varias opciones para potenciar el rendimiento de cálculo del sistema

Equipado con ranura PCIe 3.0, RS1619xs+ es compatible con la instalación de NIC de 10 GbE/25 GbE. Las ranuras de caché de SSD M.2 2280 integradas benefician aún más a las tareas intensivas de E/S, como la virtualización o implementación de servidores de correo.Compatibilidad con SSD M.2

Doble ranura M.2 2280 compatible con SSD NVMe/SATACompatibilidad con 10 GbE/25 GbE

capacidad de red de alta velocidad opcional para entornos intensivos de ancho de bandaSistema de archivos de última generación para una mejor protección de los datos

El sistema de archivos Btrfs presenta las tecnologías de almacenamiento más avanzadas e instantáneas optimizadas para evitar la corrupción de datos y reducir los gastos de mantenimiento. Al garantizar una integridad de datos de alto nivel, también ofrece la eficiencia y flexibilidad de las herramientas de recuperación y protección de datos.

Carpeta compartida flexible/Sistema de cuota de usuario proporciona un exhaustivo control de cuotas en todas las cuentas y carpetas compartidas de usuarioSnapshot Replication proporciona protección de datos programable y con capacidad de ahorro de almacenamiento con 1024 copias de seguridad de carpetas compartidas y 65000 instantáneas de todo el sistemaLa restauración de datos a nivel de archivo o carpeta hace que la recuperación de datos sea rápida y flexibleLa recuperación automática de archivos detecta y recupera archivos dañados sin que tenga que intervenir el usuarioProtección de activos digitales

Con Synology DiskStation Manager (DSM), Synology NAS ofrece medidas de seguridad avanzadas para proporcionar protección

frente a pérdidas de datos repentinas y posibles agujeros de seguridad.Consejero de seguridad

Analice la configuración del sistema, la fortaleza de la contraseña y las preferencias de red y elimine cualquier posible malware. AppArmor

Una mejora a nivel de kernel bloquea los programas malintencionados para que no puedan acceder a los recursos del sistema no autorizados.Cifrado AES de 256 bits

Cifre carpetas compartidas y la transmisión de información a través de la red para evitar el acceso no autorizado a los datos. Verificación en 2 pasos

Evite que otros inicien sesión en su DSM generando una contraseña de un solo uso (OTP) de seis dígitos en su dispositivo móvil. Especificaciones

CPUModelo de CPUIntel Xeon D-1527Cantidad de CPU1Núcleo de CPU4Arquitectura de CPU64bitsFrecuencia de CPU2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHzMotor de cifrado de hardware**Memoria**Memoria del sistema8 GB DDR4 ECC UDIMMMódulo de memoria preinstalado8 GB (8 GB x 1)Ranuras de memoria totales4Capacidad de memoria máxima64 GB (16 GB x 4)**Almacenamiento** Receptáculo(s) de unidad4Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión16 (RX1217 x 1)Ranuras de unidad M.22 (NVMe & SATA)Tipo de unidad (Ver todas las unidades compatibles)3.5´ SATA HDD2.5´ SATA HDDSSD SATA DE 2,5´M.2 2280 NVMe & SATA SSDUnidad de intercambio en caliente*Notas: Las ranuras M.2 SSD no admiten la función de unidad intercambiable en caliente.**Puertos externos**Puerto RJ-45 1GbE LAN4Puerto USB 3.2 Gen 12Puerto de expansión1Tipo de Puerto de ExpansiónInfiniband**PCIe**Expansión PCIe1 x Gen3 x8 slot (x8 link)**Apariencia**Factor de forma (RU)1UTamaño (Altura x Anchura x Profundidad)44 mm x 480 mm x 518.6 mmPeso8.16 kg**Otros**Ventilador del sistema40 mm x 40 mm x 2 pcsModo de velocidad de ventiladorModo Velocidad completaModo frescoModo silenciosoRecuperación de energíaNivel de ruido39.3 dB(A)Encendido y apagado programadoDespertar con LAN / WANFuente / Adaptador de alimentación150 vatiosFuente de alimentación redundanteVoltaje de alimentación de entrada CA100V to 240V ACFrecuencia de alimentación50/60 Hz, MonofásicoConsumo de energía68.68 vatios (Acceso)34.78 vatios (Hibernación de unidad de disco duro)British thermal unit234.35 BTU/hr (Acceso)118.67 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro)**Temperatura**Temperatura operativa5°C a 35°C (40°F a 95°F)Temperatura de almacenamiento-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa5% a 95% RH**Certificación**FCCCEBSMIVCCIRCMEACCCCKCBIS **Entorno**Conforme con RoHS**Contenido del paquete**Unidad principal X 1Paquete de accesorios X 1Cable de alimentación CA X 2Guía de instalación rápida X 1

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.