

Rf. 16418

P/N. DGS-1100-05PDV2



**SWITCH**                      **GESTIONABLE**                      **D-LINK**  
**DGS-1100-05PDV2 5 PUERTOS/ RJ-45 10/100/1000**  
**POE**

*Tipo de interruptor: Gestionado Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Administración basada en web: Si Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Bidireccional completo (Full duplex): Si Transmisión semidúplex: Si Auto MDI / MDI-X: Si Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s Tasa de reenvío: 7,44 Mpps Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas Características de DHCP: DHCP client Seguridad de puerto estático: Si Soporte SSH/SSL: Si Entradas de direcciones MAC: Entradas de direcciones MAC estáticas Color del producto: Negro Certificación: FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI Memoria Flash: 2 MB Sin ventilador: Si Tiempo medio entre fallos: 2357475 h Consumo de energía (max): 24,08 W Energía sobre Ethernet (PoE): Si Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 2 Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 18 W Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%*

**\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.**

**\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.**