

Rf. 10053

P/N. TL-SL1226P

SWITCH TP-LINK TL-SL1226P 26 PUERTOS/ RJ-45 10/100/1000 POE/ SFP



Switch Dedicado de 24-Puertos PoE+ de Amplia Distancia para Aplicaciones con PoE Total de 250 W

El cumplimiento del estándar 802.3af / at PoE + admite hasta 30 W en cada puerto PoE. La potencia total de energía de 250 W PoE * para los puertos los 24 × PoE hace que tenga una amplia gama de aplicaciones, como vigilancia, oficinas, dormitorios y pequeñas empresas. Es totalmente compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras, etc. Diseño Dedicado para Vigilancia IP; Hasta 250 m Transmisión

Gracias al modo extendido, la distancia de transmisión PoE puede llegar hasta 250 m; perfecto para despliegues de Cámaras IP en grandes áreas. Diseño Dedicado para Vigilancia IP; Alta Performance y Seguridad

Modo Prioridad y modo Aislamiento permiten una vigilancia fluida y segura Monitorización de Vídeo HD Fluida

2× puertos gigabit RJ45 y 2× puertos combo gigabit SFP aseguran una transmisión de vídeo fluida aún cuando 24x cámaras IP HD trabajan de manera simultánea. Amplia Temperatura de funcionamiento con Buena Disipación de Calor

La carcasa metálica duradera y el diseño profesional de disipación de calor aseguran una temperatura de funcionamiento amplia (0~50 °C) con fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz 24 Puertos PoE+ 10/100 Mbps RJ45 2 Puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 2 Puertos Combo Gigabit SFP Medios de Red Cable 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) Cable 100BASE-TX: UTP category 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) Cable 1000BASE-T:

UTP category 5, 5e, 6 o superior (máximo 100m)EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)1000BASE-X MMF, SMFCantidad de Ventiladores2 VentiladoresBloqueo de Seguridad Físico SiFuente de Alimentación 100-240 VAC, 50/60 HzTasa de Reenvío de Paquetes 6.5472 MppsPuertos PoE+ (RJ45)Compatible Estándar: 802.3at/802.3afPuertos PoE: Puerto 1 – Puerto 24Suministro Total PoE: 250 WTabla de Dirección MAC 8 KJumbo Frame 10 KBCapacidad de Conmutación 8.8 GbpsDimensiones 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm)Consumo de Potencia Máximo18.32 W (220/50 Hz. sin Equipos PoE conectados)294 W (220/50 Hz. con 250 W de equipos PoE conectados)Max Heat Dissipation62.47 BTU/h (sin Equipo PoE conectado)1002.54 BTU/h (con 250 W de Equipos conectados)**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**Características AvanzadasCompatible con IEEE 802.3at/afModo Extendido (Hasta 250m de transmisión PoE y datos)Modo PrioridadModo AislamientoDetección Equipos PoESuministro Energía InteligenteMac Address Auto-Learning and Auto-AgingIEEE802.3x Flow ControlMétodo de TransmisiónAlmacenamiento y Envío**OTROS**CertificacionesCE, FCC, RoHSContenido del PaqueteTL-SL1226PCable de EnergíaGuía de Instalación2 Alas para montaje en rackFactores AmbientalesTemperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉)Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

* La velocidad de los puertos que están en modo extendido se reducirá a 10 Mbps. La distancia de transmisión real puede variar de la calidad de los cables.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.