2025-05-04 - 05:37:39

Rf. 7121 P/N. 647CA000005

SAI LÍNEA INTERACTIVA SALICRU SPS 1600 SOHO+/ 1600VA-960W/ 4 SALIDAS/ FORMATO TORRE

SPS SOHO+: Óptima protección eléctrica paraÂ entornos y sistemas ofimáticos

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serieÂ SPS SOHO+ de Salicru incorpora, como prestaciones más destacables, la tecnología Line-interactive, la compatibilidad con cargasÂ APFC (Active Power Factor Correction) y un doble cargador USB en laÂ parte frontal; todo ello en un rango de potencias que cubre de 500 aÂ 2.200 VA y en versiones con tomas de salida tipo schuko o IEC.Â La tecnología Line-interactive está basado en un regulador automático de tensión AVR (Buck/Boost) que atenúa las posibles fluctuacionesÂ de la tensión de entrada, provocando, al mismo tiempo, un menor usoÂ de las baterías, alargando la vida de las mismas y disponiendo de laÂ autonomía máxima en caso necesarioAplicaciones: Seguridad eléctrica en el desarrolloÂ del negocio

Los SAIs de la serie SPS SOHO+ de Salicru son idóneos para laÂ protección de entornos informáticos/ofimáticos desde estacionesÂ monopuesto de gestión, diseño o comunicaciones a pequeñas redesÂ compuestas por un servidor, varios puestos de trabajo y todos losÂ periféricos asociados. Al mismo tiempo, permiten la carga de dispositivos móviles mediante los dos puertos USB incorporados. PorÂ tanto, son adecuados para tiendas, profesionales liberales, pequeñasÂ oficinas, franquicias, distribuidores,.
TECNOLOGÍA Line - interactive FORMATO Torre POTENCIA 1600VA/960W ENTRADA Tensión nominal 230 V Margen de tensión 162 ÷ 290 V Estabilizador AVR (Buck & Boost) Frecuencia 50 / 60 Hz (autodetección) Protección de entrada Térmico rearmable SALIDA Tensión nominal 230 V Precisión tensión (modo batería) ±10% Forma de onda (modo batería) Pseudosenoidal Frecuencia 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería) ±1 Hz Compatibilidad cargas APFC Sí Número de salidas: 4 SCHUKO BATERÍA Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Protección Contra descarga profunda, contra cortocircuito mediante fusible Tiempo de recarga 2-4 horas al 90% COMUNICACIÓN Interface USB (protocolo HID) Software de monitorización descargable Para familia Windows, Linux y Mac INDICACIONES LCD Sí, multifunción Valores mostrados Tensión entrada y salida / Frecuencia entrada y salida / Tensión batería / % de carga Niveles Carga conectada / Sobrecarga / Batería / Batería baja Modos de funcionamiento Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Fallo OTRAS Coldstart (arranque desde baterías) Sí FUNCIONES Rearranque automático Sí, después de final de autonomía CARGADOR USB Cantidad 2 puertos Tensión 5 Vdc Intensidad máxima 2,0 A GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ 40º C Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar Altitud de trabajo 2.400 m.s.n.m. Nivel de ruido a 1 metro <40 dB(1) DIMENSIONES YÂ PESO 364 x 139 x 195 10,7mm / 10,7kg NORMATIVA Seguridad EN 62040-1-1; EN-60950-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 62040-2 Funcionamiento EN 62040-3 Gestión de Calidad y Ambiental ISO-9001 e ISO-14001 Sofware de monitorización y gestión del SAI, permitiendo el cierre ordenado de ficheros y programas en caso de corte prolongado de tensión.Â Válido para la familia Windows, Unix, Linux y Mac.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.