



Samsung G93SD pantalla para PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD OLED Plata

Ref.: MN5565451 P/N: LS49DG934SUXEN

Detalle del producto

- 124,5 cm (49") OLED OLED
- Dual QHD 5120 x 1440 Pixeles 32:9
- 240 Hz 0,03 ms 250 cd / m² 1000000:1
- AMD FreeSync Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- G 61 kWh 61 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)124,5 cm (49") OLED OLEDDual QHD 5120 x 1440 Pixeles 32:9240 Hz 0,03 ms 250 cd / m² 1000000:1AMD FreeSync
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)G 61 kWh 61 W

Diagonal de la pantalla124,5 cm (49")

NVIDIA G-SYCNNo

Resolución de la pantalla5120 x 1440 Pixeles

AMD FreeSyncSi

Relación de aspecto nativa32:9

Tecnología de visualizaciónOLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoJuego

Color del productoPlata

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDDual QHD

Tipo de FreeSync de AMDFreeSync Premium Pro

Tecnologías específicasBlack Equalizer, Eye Saver

Tipo de pantallaOLED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Brillo de la pantalla (mín.)200 cd / m²

Tiempo de respuesta0,03 ms

Número de puertos ascendentes USB Tipo C1

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaCurva

Clasificación de curvatura de la pantalla1800R
Cantidad de puertos downstream USB tipo C2
Razón de contraste (típica)1000000:1
Modo de juegoSi
Prestaciones de juegoSuper Arena Gaming UX
Máxima velocidad de actualización240 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI
Ángulo de visión, vertical178°
Número de colores de la pantalla1 billones de colores
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI2.1
Color de piesNegro, Plata
Cantidad de puertos Micro HDMI1
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.4
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla124 cm
HDCP
HDCP versión2.2
Enchufe de entrada de CCSi
Stand incluidoSi
Gama de colores99%
Cables incluidosCorriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C
Ancho del dispositivo (con soporte)1194,7 mm
Tipo de soporteSoporte HAS
Profundidad dispositivo (con soporte)284,1 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)529,3 mm
Peso (con soporte)12,6 kg
Ancho (sin base)1194,7 mm
Ancho del paquete1352 mm
Profundidad del paquete474 mm
Profundidad (sin base)180,8 mm
Altura del paquete240 mm
Altura (sin base)365 mm
Ajustes de alturaSi
Peso del paquete18,1 kg
Peso (sin base)8,8 kg
Altura ajustable (máx.)12 cm
Clase de eficiencia energética (SDR)G
Clase de eficiencia energética (HDR)G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas61 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas71 kWh
Ángulo de inclinación-2 - 15°
Consumo energético61 W
Imagen en imagenSi
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Intervalo de temperatura operativa10 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura de almacenaje10 - 80 °C
Tipo de fuente de alimentaciónExterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Tecnología de color Quantum DotSi

Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PpP)Si

Auto source switch+Si

Tamaño de la imagenY

Temporizador de apagado Off Timer PlusSi

Punto de mira virtualSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*