distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 07:19:16

Rf. HD40359269 *P/N. RS822+*

Synology RackStation RS822+ servidor de almacenamiento NAS Ryzen Embedded V1500B 2 GB DDR4 DSM

1.282,99 €
Incluido (IVA 21%)

RackStation RS822RP+/RS822+

Administración de datos fiable para oficinas remotas y sucursalesUna solución de almacenamiento perimetral todo en uno

El compacto Synology RackStation RS822RP+/RS822+ de 4 bahías 1U, con su capacidad de expansión de almacenamiento y conectividad junto con el potente sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), es una solución de almacenamiento perimetral ideal para sucursales y pequeñas y medianas empresas.

Rendimiento

Rendimiento de lectura/escritura secuencial de 2103/1074 MB/s

Escalabilidad

Ampliable hasta 8 discos con una unidad de expansión Synology RX4182

Conectividad

4 puertos de 1 GbE integrados con opción de expansión a 10/25 GbE3

Memoria

Hasta 32 GB de DDR4 ECCDiseñada para ofrecer fiabilidad

El RS822RP+/RS822+ incluye cuatro puertos RJ-45 Gigabit que se pueden conectar con Link Aggregation para habilitar la

conmutación por error de red y el equilibrio de carga automáticos.

Es posible emparejar dos unidades RS822RP+/RS822+ mediante Synology High Availability para formar un clúster de servidores activo/pasivo fiable, lo que maximiza el tiempo de actividad del servicio.

Además, el RS822RP+ cuenta con una fuente de alimentación redundante para garantizar aún más la continuidad del servicio.
Margen de expansión

Ajuste fácilmente el RS822RP+/RS822+ para que se adapte a su entorno de uso, tanto si necesita rendimiento como redes más rápidas o mayor capacidad de almacenamiento.Plataforma de gestión de datos todo en uno

El RS822RP+/RS822+ está diseñado para admitir pequeñas implementaciones en aplicaciones comunes como la administración de archivos, la copia de seguridad de datos y la vigilancia.Almacenamiento perimetral para equipos distribuidos

Proporcione acceso seguro y cómodo a archivos multiplataforma, uso compartido y sincronización en diferentes ubicaciones.
Protección de datos de varios extremos

Diseñe una estrategia de copia de seguridad eficaz para maximizar la disponibilidad del sistema con una gran variedad de soluciones nativas y sin licencia.Vigilancia inteligente para implementaciones pequeñas

Aproveche las opciones de implementación flexibles, las funciones de administración intuitivas y el análisis de vídeo avanzado para proteger sus instalaciones.

Especificaciones

CPUModelo de CPU AMD Ryzen V1500BCantidad de CPU 1Núcleo de CPU 4Arquitectura de CPU 64bitsFrecuencia de CPU 2.2 GHzMotor de cifrado de hardware**Memoria**Memoria del sistema 2 GB DDR4 ECC SODIMMMódulo de memoria preinstalado 2 GB (2 GB x 1)Ranuras de memoria totales 2Capacidad de memoria máxima 32 GB (16 GB x 2)**Almacenamiento**Receptáculo(s) de unidad 4Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles)3.5' SATA HDDSSD SATA DE 2,5'Unidad de intercambio en caliente***Puertos externos**Puerto RJ-45 1GbE LAN 4Puerto USB 3.2 Gen 1*2Puerto de expansión 1Tipo de Puerto de Expansión eSATALos puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes.USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019.**PCIe**Expansión PCIe1 x Gen3 x8 slot (x4 link)**Apariencia**Factor de forma (RU)1UTamaño (Altura x Anchura x Profundidad) RS822RP+ 44 mm x 480 mm x 518.6 mmÂ RS822 44 mm x 480 mm x 492.6 mm**Peso** RS822RP+ 8.0 kg RS822 6.4 kg**Otros**Ventilador del sistema RS822RP+ 40 mm x 40 mm x 2 pcsÂ RS822 40 mm x 40 mm x 3 pcs**Modo de velocidad de ventilador**Modo Velocidad completaModo frescoModo silenciosoRecuperación de energíaNivel de ruido RS822RP+ 38.8 dB(A) // RS822+ 27.4 dB(A)Encendido y apagado programadoDespertar con LAN / WANFuente / Adaptador de alimentación150 wattsVoltaje de alimentación de entrada CA100 V to 240 VÂ Frecuencia de alimentación 50/60 Hz, MonofásicoConsumo de energía 47.69 watts (Acceso)16.7 watts (Hibernación de unidad de disco duro) 47.69 watts (Acceso)57.02 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro)162.83 BTU/hr (Acceso)**Temperatura**Temperatura operativa 0°C a 35°C (32°F a 95°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RH**Certificación**FCCCEBSMIVCCIRCMUKCAEACCCCKCUL

Ampliaciones a (GB)

4,8,16,32

Compatible con Discos Duros

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.