



Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC-XO/ Blanca

Ref.: TAC-CAJA MC-XO WH P/N: MCXOW

Detalle del producto

Caja GAMING MC-XO

La MC-XO es una semitorre ATX diseñada para quienes buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento y estética. Con un diseño optimizado para la refrigeración, incorpora un ventilador FRGB trasero de 120mm, un sistema de doble cámara para una gestión térmica eficiente y el innovador sistema SIDECOOL, que maximiza el flujo de aire lateral sin comprometer la estética limpia y sofisticada de la caja. Su diseño moderno y funcional la convierte en una opción ideal para setups gaming y profesionales. SIDECOOL Airflow. Máxima refrigeración y rendimiento Ventilador FRGB trasero de 120mm Doble cristal templado continuo 90° Sistema de refrigeración SIDECOOL Capacidad interna optimizada Vista Panorámica sin Marco

Disfruta de una visión amplia de tu configuración con el doble panel de cristal templado continuo de la caja MC-XO. Este diseño no solo realza la estética de los componentes internos, sino que también aporta protección y durabilidad, creando una presentación visual impactante para cualquier setup. Refrigeración Óptima

Equipada con un ventilador FRGB trasero de 120mm en la parte trasera y soporte para refrigeración líquida de hasta 280mm, la MC-XO mantiene una temperatura ideal en cualquier configuración. Su estructura permite la instalación de hasta 5 ventiladores de 120mm, disipadores de CPU de hasta 163mm, asegurando un rendimiento térmico óptimo en todo momento. Sistema de Refrigeración SIDECOOL

La MC-XO revoluciona la disipación térmica con su innovador sistema SIDECOOL, un diseño exclusivo que optimiza el flujo de aire sin alterar la estética minimalista y sofisticada de la caja. Su amplia rejilla de ventilación lateral, integrada de lado a lado en el panel derecho, permite una entrada de aire eficiente, asegurando una refrigeración avanzada sin mallas metálicas visibles. Este sistema maximiza el rendimiento térmico de los componentes, garantizando temperaturas óptimas incluso en configuraciones de alto rendimiento. Diseño de Doble Cámara

La caja MC-XO optimiza el flujo de aire con su estructura de doble cámara, separando la fuente de alimentación y el almacenamiento del resto de los componentes. Esto reduce la acumulación de calor, facilita una mejor organización del cableado y garantiza un rendimiento estable, incluso en largas sesiones de juego. Amplia Capacidad Interna

Con un amplio espacio interno compatible con placas base ATX, MicroATX y Mini-ITX, la MC-XO permite configuraciones versátiles y de alto rendimiento. Admite tarjetas gráficas de hasta 328mm de longitud, y cuenta con capacidad de almacenamiento para 1x HDD de 3.5" y 3x SSD de 2.5", facilitando una gestión optimizada del espacio y un montaje limpio y ordenado. Conectividad y Mantenimiento Óptimos

La MC-XO está equipada con un panel de conectividad ubicado en la parte inferior, ofreciendo acceso a un puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0 y conectores para audio HD y micrófono. Esta ubicación optimiza la gestión del cableado y mantiene un diseño limpio y funcional. Además, incorpora un filtro antipolvo superior magnético y uno inferior extraíble, que facilita el mantenimiento y protege los componentes internos del polvo, asegurando un rendimiento eficiente y una mayor durabilidad del sistema.

Especificaciones **Dimensiones** 487x214x350mm (Al x An x L) **Peso** 4.45Kg **Tamaño** Semic Torre **Ventana** Ventana lateral completa y frontal de cristal templado continuo **Compatibilidad con placas base** ATX / MicroATX / Mini-ITX **Filtros antipolvo** 1x filtro superior magnético y 1x filtro inferior extraíble **Puertos** USB 3.0 x1 / USB 2.0 x2 / 1x HD Audio + Mic (mezclado) **Tipo de fuente** ATX **Bahías internas** 1x 3.5" HDD / 3x 2.5" SSD **Longitud VGA máx.** 328mm **Anchura VGA máx.** 153mm **Altura disipador máx.** 163mm **Slots de expansión** 7 **Soporte refrigeración líquida** 280mm, 240mm, 140mm, 120mm superior / 120mm trasero **Capacidad de ventiladores** Hasta 5x 120mm o 3x 120mm + 2x 140mm **Componentes incluidos** 1x trasero 120mm FRGB **Medidas internas** Ancho-20.5 Alto-47 (suelo a techo) Largo-47cm **Conexión** MOLEX (fan) **Contenido de la caja** Caja, set de tornillería y manual

Ficha técnica

Specs [Icecat](#)

Mid-tower, ATX, FRGB, 120 mm, 2.5" / 3.5", 7 Slots de expansión, USB 3.0, USB 2.0, HD Audio + Mic, 487 x 214 x 350 mm, 4.45 Kg, Blanco

Caja GAMING MC-XO

La MC-XO es una semitorre ATX diseñada para quienes buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento y estética. Con un diseño optimizado para la refrigeración, incorpora un ventilador FRGB trasero de 120mm, un sistema de doble cámara para una gestión térmica eficiente y el innovador sistema SIDECOOL, que maximiza el flujo de aire lateral sin comprometer la estética limpia y sofisticada de la caja. Su diseño moderno y funcional la convierte en una opción ideal para setups gaming y profesionales.

Vista Panorámica sin Marco

Disfruta de una visión amplia de tu configuración con el doble panel de cristal templado continuo de la caja MC-XO. Este diseño no solo realza la estética de los componentes internos, sino que también aporta protección y durabilidad, creando una presentación visual impactante para cualquier setup.

Blanco y negro

Escoge la que mejor se adapte a tu setup

Refrigeración Óptima

Equipada con un ventilador FRGB trasero de 120mm en la parte trasera y soporte para refrigeración líquida de hasta 280mm, la MC-XO mantiene una temperatura ideal en cualquier configuración. Su estructura permite la instalación de hasta 5 ventiladores de 120mm, disipadores de CPU de hasta 163mm, asegurando un rendimiento térmico óptimo en todo momento.

Sistema de Refrigeración SIDECOOL

La MC-XO revoluciona la disipación térmica con su innovador sistema SIDECOOL, un diseño exclusivo que optimiza el flujo de aire sin alterar la estética minimalista y sofisticada de la caja. Su amplia rejilla de ventilación lateral, integrada de lado a lado en el panel derecho, permite una entrada de aire eficiente, asegurando una refrigeración avanzada sin mallas metálicas visibles. Este sistema maximiza el rendimiento térmico de los componentes, garantizando temperaturas óptimas incluso en configuraciones de alto rendimiento.

Diseño de Doble Cámara

La caja MC-XO optimiza el flujo de aire con su estructura de doble cámara, separando la fuente de alimentación y el almacenamiento del resto de los componentes. Esto reduce la acumulación de calor, facilita una mejor organización del cableado y garantiza un rendimiento estable, incluso en largas sesiones de juego.

Amplia Capacidad Interna

Con un amplio espacio interno compatible con placas base ATX, MicroATX y Mini-ITX, la MC-XO permite configuraciones versátiles y de alto rendimiento. Admite tarjetas gráficas de hasta 328mm de longitud, y cuenta con capacidad de almacenamiento para 1x HDD de 3.5" y 3x SSD de 2.5", facilitando una gestión optimizada del espacio y un montaje limpio y ordenado.

Conectividad y Mantenimiento Óptimos

La MC-XO está equipada con un panel de conectividad ubicado en la parte inferior, ofreciendo acceso a un puerto USB 3.0, dos puertos USB 2.0 y conectores para audio HD y micrófono. Esta ubicación optimiza la gestión del cableado y mantiene un diseño limpio y funcional. Además, incorpora un filtro antipolvo superior magnético y uno inferior extraíble, que facilita el mantenimiento y protege los componentes internos del polvo, asegurando un rendimiento eficiente y una mayor durabilidad del sistema.

Ventilador FRGB trasero de 120mm

Doble cristal templado continuo 90°

Sistema de refrigeración SIDECOOL

Capacidad interna optimizada

Factor de forma Midi Tower

Tipo PC

Color del producto Blanco

Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX, micro ATX, Mini-ITX

Número de puertos 3.5" 1

Fuente de alimentación incluida No

Cantidad de puertos USB 2.0 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Número de bahías 2.5" 3

Número de bahías internas de 3,5" 1

Número de ranuras de expansión 7

Ventana lateral Si

Adecuado para Juego

Iluminación Si

Iluminación de color Multi

Iluminación ubicación Ventiladores de la caja

Tamaños de disco duro soportados 2.5, 3.5"

Panel(es) de vidrio templado Si

Ventiladores traseros instalados 1x 120 mm

Número de ventiladores posteriores soportados 1

Diámetro de ventiladores traseros soportados 120 mm

Número de ventiladores superiores soportados 2

Diámetros de ventiladores superiores soportados 120, 140 mm

Número de ventiladores inferiores soportados (max.)2
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados120 mm
Ancho214 mm
Profundidad350 mm
Altura487 mm
Ubicación de fuente de alimentaciónFondo
Factores de forma de la fuente de alimentación compatiblesATX
Combo de salida de auriculares / micrófono del puertoSi
Manual de usuarioSi
Peso4,45 kg
Filtro anti-polvoSi
Tarjeta de lectura integradaNo
Gestión de cablesSi
Capacidad de enfriamiento líquidoSi
Botón de encendido/apagadoSi
Botón de restaurarSi
Indicadores LEDSi
Altura máxima de la CPU más fresco16,3 cm
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos32,8 cm
Ancho del paquete269 mm
Profundidad del paquete400 mm
Tamaños compatibles con el radiador trasero120 mm
Altura del paquete531 mm
Tamaños compatibles con el radiador superior120,140,240,280 mm

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*