



Rf. AIS-CARGA ASCH-30W2P074-W

**Cargador de Pared GaN Aisens  
ASCH-30W2P074-W/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 30W/  
Blanco**

**10,84 €**

Incluido (IVA 21%)

**CARGADOR DE PARED GaN ULTRA DELGADO 30W, 1xUSB-C PD3.0 QC4.0, 1xUSB-A QC3.0, BLANCO**

*Cargador de pared GaN USB-C de 30W diseñado para cargar portátiles, teléfonos móviles, cámaras y tablets, entre otros dispositivos. Presenta un diseño elegante, moderno y práctico.*

*Su formato ultradelgado y ajustado a la pared permite colocarlo fácilmente detrás de muebles como mesas de noche, sofás o sillas, sin ocupar espacio ni causar molestias. Incorpora tecnología GaN, que ofrece mayor eficiencia energética, menor generación de calor, mayor capacidad de corriente y un tamaño y peso reducidos en comparación con los cargadores tradicionales de silicio, permitiendo una carga más rápida, eficiente y sostenible. Incluye tecnología AI con chip inteligente que detecta automáticamente el protocolo del dispositivo conectado para maximizar la compatibilidad y la velocidad de carga. Permite cargar dispositivos USB-C o USB-A de forma sencilla y admite la carga simultánea de ambos puertos a máxima velocidad. Dispone de múltiples protecciones contra sobrecarga y cortocircuito, garantizando la máxima seguridad durante su uso. Especificaciones*

## **Cargador**

Tipo: Cargador de pared GaN ultradelgado

Potencia total: 30 W

Puertos: 1 x USB-C, 1 x USB-A

Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 0.8 A

### **Salida USB-C**

Salida USB-C: 5 V / 3 A

Salida USB-C: 9 V / 3 A

Salida USB-C: 12 V / 2.5 A

Salida USB-C: 15 V / 2 A

Salida USB-C: 20 V / 1.5 A

Salida máxima USB-C: 30 W

PPS: 3.3V; 11 V / 2.75 A

PPS: 3.3V; 16 V / 1.85 A

### **Salida USB-A**

Salida USB-A: 5 V / 3 A

Salida USB-A: 9 V / 2 A

Salida USB-A: 12 V / 1.5 A

Salida máxima USB-A: 18 W

### **Salida simultánea**

Salida USB-C + USB-A: 5 V / 3 A

Potencia compartida: 15 W

### **Protocolos de carga compatibles**

Power Delivery: PD 3.0

PPS

Quick Charge: QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0

Huawei FCP

Huawei SCP

Samsung AFC

Apple: 5 V / 2.4 A

BC1.2

## **Eficiencia y seguridad**

Nivel de eficiencia energética: VI

Protecciones: Sobrecarga y cortocircuito

## **Diseño**

Color: Blanco

Material: Plástico ignífugo

## **Certificaciones**

Certificaciones: RoHS, CE

## **Contenido del paquete**

Cargador de pared GaN 30 W

Manual de usuario

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.