

Rf. DLK-HUB DUB-M520. DUB-M520



**Docking USB Tipo-C D-Link DUB-M520/ 2xUSB/
1xUSB Tipo-C/ 1xHDMI 4K/ 1xRJ45/ 1xThunderbolt/
Gris**

Convierta un puerto en cinco opciones más.

Agregue instantáneamente un puerto Ethernet Gigabit, una segunda pantalla utilizando el puerto HDMI, dos puertos USB 3.0 adicionales y un puerto USB-C a su ordenador simplemente enchufando el hub en cualquier puerto USB-C.

Conéctelo a una base de carga fiable. Desenchufe para un trabajo remoto instantáneo.

Disfrute de una experiencia de estación de carga premium simplemente conectando el hub a un único puerto USB-C de su ordenador. Puede acceder directamente a una red e Internet con las velocidades Ethernet Gigabit, ampliar su monitor a una segunda pantalla, transferir archivos desde dispositivos USB 3.0 y cargar su portátil al mismo tiempo. ¿Necesita trabajar en su ultra portátil? Simplemente desenchufe el cable único del hub y ya está listo para usar su portátil. Fácil de usar en cualquier lugar. No necesita configuración.

La carcasa de aleación de aluminio resistente y gris espacial protege el chipset de alta calidad del interior y hace que el hub esté listo para cualquier situación, ya sea en casa, en la oficina o de viaje.

La comodidad de 'conectar y listo' le permite utilizar el hub directamente y con cualquier ordenador Mac, Windows o Linux con un puerto USB-C. No hay controladores que instalar y no hay una configuración de software complicada. Extienda su pantalla a un monitor de 4K.

Enchufe el puerto HDMI del hub para reproducir instantáneamente o extender su pantalla a un segundo monitor con una vibrante resolución de 4K. Además, gracias a la compatibilidad completa con versiones anteriores, puede conectarse a un monitor de 720p o 1080p. Envíe energía a través del hub.

Con la función de suministro de alimentación, puede cargar su portátil al mismo tiempo que conecta sus dispositivos periféricos USB. Simplemente conecte el cargador USB-C al puerto USB-C del hub para suministrar alimentación al portátil a través del hub.

2 puertos SuperSpeed USB 3.0 1 HDMI, admite resoluciones de hasta 4 K 1 puerto USB-C (Thunderbolt 3) con sincronización de datos y suministro de alimentación de hasta 60 W 1 puerto Ethernet Gigabit RJ-45 Diseño portátil, plug & play, compatible con Mac/Windows/Linux

Conectividad

Interfaces de dispositivo

Puerto Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Dos puertos USB 3.0 tipo A (hembra) Puerto HDMI (3840 x 2160 o 4096 x 2160 píxeles a 30 Hz) Un puerto USB 3.0 tipo C con sincronización de datos y suministro de alimentación de hasta 60 W (20 V a 3 A) Conector USB tipo C (conformidad con Thunderbolt 3)

LED

Velocidad (ámbar) Enlace/ACT (verde)

Estándares

OHCI (Interfaz abierta de controlador de host) EHCI (Interfaz mejorada de controlador de host) IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Dúplex completo y medio dúplex Compatibilidad con IEEE 802.3az Wake-On-LAN Especificación USB versión 3.0 Especificación USB Versión 2.0 Especificación USB Versión 1.1 HDMI 1.4 HDCP 2.2 Modo alternativo DisplayPort General Requisitos mínimos del sistema Ordenador con Microsoft Windows, Mac OS o Chrome OS Compatible con un puerto USB tipo C con modo alternativo DisplayPort Características físicas Dimensiones (An x Al x Pr) 103 x 31 x 11 mm Longitud del cable: 17 cm

Peso

49,0 g

Energía

Entrada: Funciona con bus Consumo: 120 mA, 5 V CC

Temperatura

Funcionamiento: 0 a 70 °C Almacenamiento: -25 a 85 °C

Humedad

Funcionamiento: 5 % a 80 % HR sin condensación Almacenamiento: 5 % a 80 % HR sin condensación

Certificaciones

CE FCC ICRCM

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.