

Rf. UBI-ROU UCG-ULTRA

## Router Inalámbrico Ubiquiti Cloud Gateway Ultra



**114,04 €**  
Incluido (IVA 21%)

### Cloud Gateway Ultra

Cloud Gateway compacto con soporte para más de 30 dispositivos UniFi / más de 300 clientes, enrutamiento IPS de 1 Gbps y balanceo de carga multi-WAN.

#### Especificaciones

##### Dimensiones:

141,8 x 127,6 x 30 mm (5,6 x 5 x 1,2')

##### Suite de Aplicaciones UniFi:

Network

##### Dispositivos UniFi gestionados:

30+

##### Usuarios simultáneos conectados:

300+

##### Cantidad máxima de puertos WAN:

4

##### Puertos WAN predeterminados:

(1) RJ45 de 2.5 GbE

##### Diseño del puerto:

1 GbE RJ45 (4) (1G/100M/10M), RJ45 de 2.5 GbE (2.5G/1G/100M/10M)

**Rendimiento de IDS/IPS:**

1 Gbps

**Factor de forma:**

Escritorio compacto

**Cortafuegos con estado****Cortafuegos de Capa 7 consciente de aplicaciones****Identificación de DPI y tráfico****Filtrado avanzado de firewall basado en zonas (regiones, dominios, aplicaciones):****Filtrado de contenido****Prevención de intrusiones (IPS/IDS)****Bloqueo de anuncios:****Firmas IDS/IPS:**

Más de 55,000 con CyberSecure

**Segmentación de tráfico basada en VLAN/Subred****SD-WAN libre de licenciamiento****VPN sitio a sitio:**

Site Magic

**IPsec****OpenVPN (servidor):**

Â

**Servidor VPN:**

Identity Endpoint VPN de un clic

**Teleport VPN de cero configuración****WireGuard (servidor)**

**L2TP**

**OpenVPN (cliente)**

**WireGuard (cliente):**

**Balanceo de carga Multi-WAN**

**Enrutamiento dinámico:**

OSPF

**QoS avanzado**

**DNS multicast (mDNS)**

**NAT avanzado (SNAT / DNAT / enmascaramiento / agrupación de NAT / NAT 1 a 1)**

**Servidor RADIUS integrado**

**RADIUS sobre TLS (RadSec)**

**Conmutación por error de Internet con UniFi LTE Backup**

**Calidad de Internet e informe de interrupciones**

**Tamaño de la tabla de direcciones MAC:**

2,000

**Enrutamiento de WAN y VPN basado en políticas**

**Servidor DHCP personalizable**

**Soporte de ISP para IPv6**

**Proxy IGMP**

**Consumo máximo de energía:**

6,2W

**Método de potencia:**

USB tipo C (5V CC/3A)

**Fuente de alimentación:**

USB tipo C (5V CC/3A) (Adaptador incluido)

**Rango de voltaje soportado:**

100-240V CA

**Procesador:**

Cuatro núcleos ARM® Cortex®-A53 a 1.5 GHz

**Memoria del sistema:**

3 GB

**Almacenamiento a bordo:**

16 GB

**Peso:**

520 g (1,1 lb)

**Material del cerramiento:**

Policarbonato

**Pantalla LCM:**

Pantalla de estado de 0.96"

**Gestión:**

Ethernet, Bluetooth

**LEDs:**

Ethernet

**Botón:**

(1) Restablecimiento de fábrica

**Temperatura ambiente de funcionamiento:**

-10 a 40°C (14 a 104°F)

**Humedad operativa ambiental:**

5 a 95% sin condensación

**Cumple con la NDAA:****Certificaciones:**

CE, FCC, IC, Anatel, SRRC

**Requisitos de la aplicación móvil:**

UniFi iOS: Versión 10.12.0 y posteriores / UniFi Android: Versión 10.11.2 y posteriores

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.