distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 20:32:49

Rf. LB12165170 P/N. 647CA000002

Salicru 647CA000002 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,65 kVA 360 W 2 salidas AC

SPS SOHO+: Óptima protección eléctrica paraÂ entornos y sistemas ofimáticos

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serieÂ SPS SOHO+ de Salicru incorpora, como prestaciones más destacables, la tecnología Line-interactive, la compatibilidad con cargasÂ APFC (Active Power Factor Correction) y un doble cargador USB en laÂ parte frontal; todo ello en un rango de potencias que cubre de 500 aÂ 2.200 VA y en versiones con tomas de salida tipo schuko o IEC.

La tecnología Line-interactive está basado en un regulador automático de tensión AVR (Buck/Boost) que atenúa las posibles fluctuacionesÂ de la tensión de entrada, provocando, al mismo tiempo, un menor usoÂ de las baterías, alargando la vida de las mismas y disponiendo de laÂ autonomía máxima en caso necesario.Aplicaciones: Seguridad eléctrica en el desarrolloÂ del negocio

Los SAIs de la serie SPS SOHO+ de Salicru son idóneos para laÂ protección de entornos informáticos/ofimáticos desde estacionesÂ monopuesto de gestión, diseño o comunicaciones a pequeñas redesÂ compuestas por un servidor, varios puestos de trabajo y todos losÂ periféricos asociados. Al mismo tiempo, permiten la carga de dispositivos móviles mediante los dos puertos USB incorporados. PorÂ tanto, son adecuados para tiendas, profesionales liberales, pequeñasÂ oficinas, franquicias, distribuidores,... ESPECIFICACIONES SPS 650 SOHO+ **POTENCIA** (VA/W): 650/360 Nº SALIDAS SCHUKO: 2 DIMENSIONES: 290 x 100 x 143mm PESO: 4.4kg **TECNOLOGÍA** Line - interactive **FORMATO** Torre **ENTRADA** Tensión nominal 230 V Margen de tensión 162 ÷ 290 V Estabilizador AVR (Buck & Boost) Frecuencia 50 / 60 Hz (autodetección) Protección de entrada Térmico rearmable **SALIDA** Tensión nominal 230 V Precisión tensión (modo batería) ±10% Forma de onda (modo batería) Pseudosenoidal Frecuencia 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería) ±1 Hz Compatibilidad cargas APFC Sí Tipo de tomas Schuko **BATERÍA** Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Protección Contra descarga profunda, contra cortocircuito mediante fusible Tiempo de recarga 2-4 horas al 90% **COMUNICACIÓN** Interface USB (protocolo HID) Software de monitorización descargable Para familia Windows, Linux y Mac **INDICACIONES LCD** Sí, multifunción Valores mostrados Tensión entrada y salida / Frecuencia entrada y salida / Tensión batería / % de carga Niveles Carga conectada / Sobrecarga / Batería / Batería baja Modos de funcionamiento Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Fallo **OTRAS** Coldstart (arranque desde baterías) Sí **FUNCIONES** Rearranque automático Sí, después de final de autonomía **CARGADOR USB** Cantidad 2 puertos Tensión 5 Vdc Intensidad máxima 2,0 A **GENERALES** Temperatura de trabajo 0º C ÷ 40º C Humedad relativa Hasta 95%, sin

condensar Altitud de trabajo 2.400 m.s.n.m. Nivel de ruido a 1 metro <40 dB(1) **NORMATIVA** Seguridad EN 62040-1-1; EN-60950-1 Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 62040-2 Funcionamiento EN 62040-3 Gestión de Calidad y Ambiental ISO-9001 e ISO-14001

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.