



Rf. LB12165189 P/N. 647CA000006

**Salicru 647CA000006 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1200 W 4 salidas AC**

**324,58 €**  
Incluido (IVA 21%)

*SPS SOHO+: Óptima protección eléctrica para entornos y sistemas ofimáticos*

*Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie SPS SOHO+ de Salicru incorpora, como prestaciones más destacables, la tecnología Line-interactive, la compatibilidad con cargas APFC (Active Power Factor Correction) y un doble cargador USB en la parte frontal; todo ello en un rango de potencias que cubre de 500 a 2.200 VA y en versiones con tomas de salida tipo schuko o IEC.*

*La tecnología Line-interactive está basado en un regulador automático de tensión AVR (Buck/Boost) que atenúa las posibles fluctuaciones de la tensión de entrada, provocando, al mismo tiempo, un menor uso de las baterías, alargando la vida de las mismas y disponiendo de la autonomía máxima en caso necesario. Aplicaciones: Seguridad eléctrica en el desarrollo del negocio*

*Los SAIs de la serie SPS SOHO+ de Salicru son idóneos para la protección de entornos informáticos/ofimáticos desde estaciones monopuesto de gestión, diseño o comunicaciones a pequeñas redes compuestas por un servidor, varios puestos de trabajo y todos los periféricos asociados. Al mismo tiempo, permiten la carga de dispositivos móviles mediante los dos puertos USB incorporados. Por tanto, son adecuados para tiendas, profesionales liberales, pequeñas oficinas, franquicias, distribuidores,...*

*TECNOLOGÍA: Line - interactive FORMATO : Torre POTENCIA (VA/W) : 2200 / 1200 ENTRADA Tensión nominal 230 V Margen de tensión 162 ÷ 290 V Estabilizador AVR (Buck & Boost) Frecuencia 50 / 60 Hz (autodetección) Protección de entrada Térmico rearmable SALIDA Tensión nominal 230 V Precisión tensión (modo batería) ±10% Forma de onda (modo batería)*

*Pseudosenoidal Frecuencia 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería) ±1 Hz Compatibilidad cargas APFC Sí Tipo de tomas 4\*Schuko BATERÍA Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Protección Contra descarga profunda, contra cortocircuito mediante fusible Tiempo de recarga 2-4 horas al 90% COMUNICACIÓN Interface USB (protocolo HID) Software de monitorización descargable Para familia Windows, Linux y Mac INDICACIONES LCD Sí,*

*multifunción Valores mostrados Tensión entrada y salida / Frecuencia entrada y salida / Tensión batería / % de carga Niveles Carga conectada / Sobrecarga / Batería / Batería baja Modos de funcionamiento Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Fallo*

*OTRAS: Coldstart (arranque desde baterías) Sí FUNCIONES : Rearranque automático Sí, después de final de autonomía CARGADOR USB Cantidad 2 puertos Tensión 5 Vdc Intensidad máxima 2,0 A GENERALES Temperatura de trabajo 0° C ÷ 40° C Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar Altitud de trabajo 2.400 m.s.n.m. Nivel de ruido a 1 metro <40 dB(1)*

*NORMATIVA Seguridad EN 62040-1-1; EN-60950-1 Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 62040-2 Funcionamiento EN 62040-3 Gestión de Calidad y Ambiental ISO-9001 e ISO-14001 DIMENSIONES : 364 x 139 x 195 PESO: 11kg*

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.