distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:30:01

Rf. LB12165209 *P/N. 662AF000006*

Salicru 662AF000006 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1200 W 4 salidas AC

239,75 €
Incluido (IVA 21%)

SPS ONE : La mejor protección eléctrica para laÂ ofimática doméstica y profesional

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato minitorre con topología Line-interactive, la serie SPS ONE de SalicruÂ proporciona back-up de batería (con salida de ondulador pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas. Durante los cortes de tensión, los equipos SPS ONE entregan respaldo de batería para realizar un apagado correcto del sistema informático y proteger contra laÂ pérdida de datos y daños a la electrónica. Funcionamiento medianteÂ regulación automática de tensión (AVR) para corregir pequeñas fluctuaciones de tensión sin tener que utilizar la batería, alargando laÂ vida útil de ésta. La función AVR es esencial en áreas donde las fluctuaciones de tensión ocurren con frecuencia.Aplicaciones: Seguridad esencial en laÂ continuidad de las tareas ofimáticas habituales

El importante número de equipos informáticos y multimedia conectados a la red que tenemos en nuestros hogares, oficinas y pequeñosÂ comercios constituyen un banco importante de almacenamiento deÂ archivos y datos personales y profesionales. Todos estos sistemasÂ tienen, sin embargo, una importante dependencia: la necesidad deÂ disponer de un suministro eléctrico estable y de calidad que garanticeÂ el poder disfrutar y/o trabajar de forma ininterrumpida. La mejor solución para evitar interrupciones, daños y pérdidas de datos es la protección proporcionada por un SAI de la serie SPS ONE de Salicru
ESPECIFICACIONES **TECNOLOGÍA** Line - interactive **ENTRADA** Tensión nominal 220 V, 230 V, 240 V Márgen de tensión Up to 162 V ÷ 290 V Frecuencia nominal 50/60 Hz Autodetección de frecuencia Sí Estabilización Buck/Boost **SALIDA** Tensión 220 V, 230 V, 240 V Precisión de salida (1) ±10% Frecuencia (1) 50/60 Hz Precisión frecuencia (1) ±1 Hz Forma de onda (1) Pseudosenoidal Tipo de tomas Schuko Número de tomas 4 Tiempo de transferencia **PROTECCIÓN** Entrada Sobrecarga Cortocircuito Línea de datos (RJ-45) (2) **BATERÍA** Tipo PB-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Tiempo de recarga 4-6 horas hasta el 90% Autonomía Hasta 40 minutos **ALARMAS** Salida modo batería Alarma acústica cada 10 segundos Batería baja (final autonomía) Alarma acústica cada segundo Fallo UPS Alarma acústica permanente Sobrecarga Alarma acústica cada 0,5 segundos **COMUNICACION** Puerto USB **POTENCIA (VA/W)** 2000 / 1200 **DIMENSIONES** 320 x 130 x 182 **PESO** 10.6

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.