



Rf. LB12165211 P/N. 662AF000002

Salicru 662AF000002 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,7 kVA 360 W 2 salidas AC

75,58 €
Incluido (IVA 21%)

Potencia (VA/W): 700 / 360 Dimensiones: 330 x 101 x 142 Peso: 4.4Kg TECNOLOGÍA Line - interactive ENTRADA Tensión nominal 220 V, 230 V, 240 V Margén de tensión Up to 162 V ÷ 290 V Frecuencia nominal 50/60 Hz Autodetección de frecuencia Sí Estabilización Buck/Boost SALIDA Tensión 220 V, 230 V, 240 V Precisión de salida (1) ±10% Frecuencia (1) 50/60 Hz Precisión frecuencia (1) ±1 Hz Forma de onda (1) Pseudosenoidal Tipo de tomas Schuko Número de tomas 2 PROTECCIÓN Entrada Sobrecarga Cortocircuito Línea de datos (RJ-45) (2) BATERÍA Tipo Tiempo de recarga 2 / 6 ms. Térmico rearmable Modo AC y modo batería Interrupción inmediata Tel/fax, módem, internetADSL + red Ethernet 10/100 Mb PB-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento 4-6 horas hasta el 90% Autonomía (3) Hasta 20 minutos

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.