distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 07:52:17

Rf. LB12165481 P/N. 6A0DA000005

Salicru 6A0DA000005 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

489,71 €
Incluido (IVA 21%)

SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV R2

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1000 VA Line-interactive senoidal rack 1USeguridad de alta densidad en formato rack 1USPS ADVANCE R2: Solución de seguridad compacta diseñada para montarse en un rack de 1U

La línea SPS ADVANCE R de Salicru representa una innovadoraÂ generación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)Â basados en la tecnología Line-interactive, la cual incorpora una sofisticada estabilización AVR con regulación Buck&Boost y una salidaÂ de onda senoidal pura, diseñada para garantizar una alimentaciónÂ ininterrumpida y confiable a una amplia gama de cargas críticas Aplicaciones: Rendimiento excepcional en unÂ diseño compacto

Diseñados especialmente para entornos de rack con densidad alta de ocupación, los SAI/UPS de la serie SPS ADVANCE R de Salicru permiten, gracias a su altura de sólo una U, liberar espacio para otros dispositivos. Esto libera espacio valioso en el rack para otros dispositivos, al mismo tiempo que facilita la conexión de todos los componentes mediante tomas eléctricas de tipo IEC, optimizando así la gestión de entornos informáticos complejos.
Especificaciones

TECNOLOGÍALine-interactiveFORMATORack 1UENTRADATensión nominal220 - 240 VMargen de tensión 100% carga165 ÷ 290 VEstabilizadorAVR (Buck & Boost)Frecuencia nominal50 / 60 Hz (autodetección)Margen de frecuencia±5 HzAutodetección de frecuenciaSíProtecciónFusible**SALIDA**Tensión nominal230 VPrecisión tensión (modo batería)±10%Potencia (VA/W)1000 / 600Distorsión armónica total (THDv)<5% carga lineal / <10% carga no-linealForma de onda (modo batería)Senoidal puraFrecuencia50 / 60 Hz ±1 HZPrecisión frecuencia (modo batería)±1 HzCompatibilidad cargas APFCSí (1)Rendimiento modo estabilizador (AVR)>95%Rendimiento modo batería>75%Rendimiento modo red>98%Sobrecargas admisibles Modo batería110% durante 1 min / 130% inmediatoSobrecargas admisibles Modo en línea110% durante 1 min / 130% inmediatoTipo de tomasIEC

C13Nº salidas6 (4+2)**BATERÍA**Tipo de bateríaPb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTipo de cargaI/U (Corriente constante / Tensión constante)Tiempo de recarga4 horas al 90% de la cargaBatería reemplazable por el usuarioSíTest de bateríaAutomático en cada arranque + manual**COMUNICACIÓN**PuertosRS-232 / DB9 + USB (HID)Slot inteligentePara SNMP/contactos libres de potencial/MODBUSSoftware de monitorizaciónPara familia Windows, Linux y MacINDICACIONESTipoLCD + tecladoValoresTensión entrada y salida / % de carga / % de batería / Modo funcionamiento / MuteNivelesCarga conectada / sobrecarga / batería / batería bajaModos de funcionamientoNormal / Estabilización (AVR) / Batería / FalloAlarmaBatería / batería baja / sobrecarga / falloAcústicasCada 30 s para funcionamiento en batería Cada 2 s para Batería baja Cada 0,5 s para sobrecarga Continuo para falloFalloDisplay LCD**OTRAS FUNCIONES**Cold-start (arranque desde baterías)SíParo de emergencia (EPO)Sí**GENERALES** Temperatura de trabajo0º C ÷ 40º CHumedad relativaHasta 95%, sin condensarAltitud máxima de trabajo2.400 m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro<40 dB**NORMATIVA**SeguridadEN-IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM)EN 62040-2(C2)FuncionamientoEN 62040-3Certificaciones corporativasISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**DIMENSIONES**Fondo (mm)390Ancho (mm)433Alto (mm)44**PESO**Peso (kg)14.2

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.