distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:45:17

Rf. LB12165482 P/N. 6A0DA000006

Salicru 6A0DA000006 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 6 salidas AC

623,72 €
Incluido (IVA 21%)

SPS 1500 ADV R2Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1500 VA Line-interactive senoidal rack 1USPS ADVANCE R2: Solución de seguridad compacta diseñada para montarse en un rack de 1ULa línea SPS ADVANCE R de Salicru representa una innovadoraÂ generación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)Â basados en la tecnología Line-interactive, la cual incorpora una sofisticada estabilización AVR con regulación Buck&Boost y una salidaÂ de onda senoidal pura, diseñada para garantizar una alimentaciónÂ ininterrumpida y confiable a una amplia gama de cargas críticasAplicaciones: Rendimiento excepcional en unÂ diseño compacto

Diseñados especialmente para entornos de rack con densidad altaÂ de ocupación, los SAI/UPS de la serie SPS ADVANCE R de Salicru permiten, gracias a su altura de sólo una U, liberar espacio paraÂ otros dispositivos. Esto libera espacio valioso en el rack para otrosÂ dispositivos, al mismo tiempo que facilita la conexión de todos losÂ componentes mediante tomas eléctricas de tipo IEC, optimizando asíÂ la gestión de entornos informáticos complejos.Prestaciones

Tecnología Line-interactive con estabilización AVR (Buck/Boost).Salida senoidal pura.Formato ultracompacto rack de 1U.Eficiencia de hasta el 98%.Compatible con fuentes de alimentación de tipo APFC.Display LCD + teclas para operación e información.Slot inteligente preparado para adaptador SNMP/contactos libresÂ de potencial/Modbus.Interface de comunicación RS-232 y USB HID.2 salidas programablesSoftware de monitorización y gestión para Windows, Linux y Mac.Tomas de salida tipo IEC.Test automático de batería en cada arranque.Función Cold-start para arranque desde baterías.SLC Greenergy solution.
Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍALine-interactive**FORMATO**Rack 1U**ENTRADA**Tensión nominal220 - 240 VMargen de tensión 100% carga165 ÷ 290 VEstabilizadorAVR (Buck & Boost)Frecuencia nominal50 / 60 Hz (autodetección)Margen de frecuencia±5 HzAutodetección de frecuenciaSíProtecciónFusible**SALIDA**Tensión nominal230 VPrecisión tensión (modo batería)±10%Potencia (VA/W)1500 / 900Distorsión armónica total (THDv)<5% carga lineal / <10% carga no-linealForma de onda (modo batería)Senoidal puraFrecuencia50 / 60 Hz ±1 HZPrecisión frecuencia (modo batería)±1 HzCompatibilidad cargas APFCSí (1)Rendimiento modo estabilizador (AVR)>95%Rendimiento modo batería>75%Rendimiento modo red>98%Sobrecargas admisibles Modo batería110% durante 1 min / 130% inmediatoSobrecargas admisibles Modo en línea110% durante 1 min / 130% inmediatoTipo de tomasIEC C13Nº salidas6 (4+2)**BATERÍA**Tipo de bateríaPb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTipo de cargaI/U (Corriente constante /

Tensión constante)Tiempo de recarga4 horas al 90% de la cargaBatería reemplazable por el usuarioSíTest de bateríaAutomático en cada arranque + manual**COMUNICACIÓN**PuertosRS-232 / DB9 + USB (HID)Slot inteligentePara SNMP/contactos libres de potencial/MODBUSSoftware de monitorizaciónPara familia Windows, Linux y Mac**INDICACIONES**TipoLCD + tecladoValoresTensión entrada y salida / % de carga / % de batería / Modo funcionamiento / MuteNivelesCarga conectada / sobrecarga / batería / batería bajaModos de funcionamientoNormal / Estabilización (AVR) / Batería / FalloAlarmaBatería / batería baja / sobrecarga / falloAcústicasCada 30 s para funcionamiento en batería Cada 2 s para Batería baja Cada 0,5 s para sobrecarga Continuo para falloFalloDisplay LCD**OTRAS FUNCIONES**Cold-start (arranque desde baterías)SíParo de emergencia (EPO)Sí**GENERALES** Temperatura de trabajo0º C ÷ 40º CHumedad relativaHasta 95%, sin condensarAltitud máxima de trabajo2.400 m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro<40 dB**NORMATIVA**SeguridadEN-IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM)EN 62040-2(C2)FuncionamientoEN 62040-3Certificaciones corporativasISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**DIMENSIONES**Fondo (mm)390Ancho (mm)433Alto (mm)44**PESO**Peso (kg)15.8

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.