

ajustar automáticamente la velocidad del ventilador según las necesidades térmicas del sistema. Su ventilador de 140mm con rodamientos FDB y núcleo de cobre hiperbalanceado asegura una rotación fluida, estable y prácticamente inaudible, incluso bajo carga intensiva. Potencia estable con eficiencia superior

Con un único rail de +12V y una eficiencia energética superior al 87%, esta fuente garantiza una entrega de energía constante y segura. Su sistema ACTIVE-PFC digital alcanza una eficiencia del 99%, y las tecnologías DC-DC y SMD garantizan una conversión de energía estable y altamente eficiente. El resultado es un rendimiento óptimo, con un consumo reducido y una mayor durabilidad de todos los componentes de tu equipo. Condensadores japoneses Toshin Kyogo

La MPZE750SIM incorpora condensadores japoneses Toshin Kyogo de 105°, reconocidos por su fiabilidad y rendimiento extremo. Estos componentes de alta gama garantizan una mayor durabilidad, estabilidad térmica y precisión eléctrica incluso bajo cargas intensas, ofreciendo una base sólida para configuraciones exigentes y prolongando la vida útil de tu sistema. Cableado full modular

Gracias a su diseño modular con cables planos blancos extralargos, la instalación es rápida, sencilla y permite una gestión del cableado impecable. Esta fuente está pensada para setups donde cada detalle cuenta: rendimiento, estética y organización interna se unen para elevar tu configuración al siguiente nivel. Especificaciones

Iluminación:

No

Peso:

1550g

Dimensiones:

150x160x85mm

Certificaciones:

ATX12V, CE, ROHS

Conectores:

1x ATX MB 24 PIN · 2x EPS +12V 4+4 PIN · 4x PCIe 6+2 PIN · 6x SATA · 3x Molex 4 PIN

Extras:

Cables blancos planos extra largos

Potencia:

750W

Ventilador:

140mm

Nivel sonoro:

14 dB

80PLUS:

Silver

Factor de forma:

ATX

Eficiencia:

mayor 87%

PFC:

Activo

Voltaje/Corriente de salida:

+3.3V - 20A / +5V - 20A / +12V - 62A / -12V - 0.5A / +5VSB - 3A

Voltaje de entrada:

200-240V 47/63Hz

Protecciones:

NLO, OCP, OLP, OPP, OTP, OVP, PFP, SCP, TCP, UVP

Acabado cableado:

Planos

Tipo cableado:

FULL modular

Corriente máx:

6.5A

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.