distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 05:22:38

Rf. LB13504672 P/N. ASPS-2A3C09-BK

AISENS ASPS-2A3C09-BK cargador de dispositivo móvil Corriente alterna Carga rápida Interior

18,57 €
Incluido (IVA 21%)

AISENS - ADAPTADOR ENCHUFE UNIVERSAL PARA VIAJE EU/USA/UK/AU CON CARGADOR USB GaN, 2xUSB-A (A1 QC3.0), 3xUSB-C (C1 PD3.0) 35W, NEGRO

Este adaptador universal de viaje todo-en-uno es ideal para quienes viajan a nivel internacional, funcionando en más de 200 países y regiones. Con 4 tipos de enchufes y la capacidad de cargar hasta 5 dispositivos simultáneamente, es perfecto para viajes de negocios, vacaciones o estudiantes en el extranjero.

Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno: Compatible con más de 200 países y regiones, incluye 4 tipos de enchufes: Tipo C (Francia, Alemania, Italia, España, etc.), Tipo G (Reino Unido, Hong Kong, Dubai, etc.), Tipo A (EE.UU., Japón, México, etc.) y Tipo I (China, Australia, Argentina, etc.).

Cargador USB-C y USB-A GaN: Equipado con 2 puertos USB-A (A1 18W) y 3 puertos USB-C (C1 35W), permite cargar hasta 5 dispositivos simultáneamente aprovechando la tecnología GaN para mayor eficiencia y carga rápida.

Diseño Compacto y Portátil: Con un tamaño de 7,1 x 5 x 5,6 cm, es fácil de llevar en cualquier viaje de negocios, estudio o vacaciones internacionales.

Seguridad Avanzada: Incorpora fusible reemplazable de 10A, protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito. Además, su material ignífugo y diseño de obturador de seguridad garantizan protección total.

Nota Importante: Este adaptador no convierte el voltaje. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el voltaje del lugar de destino.

Tecnología AI:

Cuenta con un chip inteligente que detecta el protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.

Especificaciones Técnicas:

Enchufe de corriente: Tensión de entrada: 100-250 V / 10APotencia máxima: 250V 10A (2500W) / 100V 10A (1000W)**Cargador USB Multifuncional:**Puertos USB-A: 2 (A1 Soporta protocolo QC3.0)Puertos USB-C: 3 (C1 Soporta protocolo PD3.0)Salidas USB-C (C1): 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 2.5A; 15V 2.33A (35W)Salidas USB-C (C2/C3): 5.0V 3.0A (15W)Salidas USB-A (A1): 5.0V 3.0A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A (18W)Salidas USB-A (A2): 5.0V 2.4A (12W)Salidas combinadas (C1+A1): 5.0V 3.0A (15W)Salidas combinadas (A2+C2/C3): 5.0V 3.0A (15W)Salidas combinadas (C1+A2): 20W+12WSalidas combinadas (C1+C2/C3): 20W+15WSalidas combinadas (A1+A2): 18W+12WSalidas combinadas (A1+C2/C3): 18W+15WSalidas combinadas (A2+C2+C3): 5.0V 3.0A (15W)Salidas combinadas (A1+(A2+C2)): 18W+15WSalidas combinadas ((C1+A1)+A2): 15W+12WSalidas combinadas ((C1+A1)+C2/C3): 15W+15WSalidas combinadas (C1+(A2+C2)): 20W+15WSalidas combinadas ((C1+A1)+(A2+C2)): 15W+15WSalidas combinadas (C1+(A2+C2+C3)): 20W+15WSalidas combinadas (A1+(A2+C2+C3)): 18W+15WSalidas combinadas ((C1+A1)+(A2+C2+C3)): 5.0V 6.0A (30W)Potencia total: 35W**Protocolos soportados:**QC3.0: 3.6V-12VQC2.0 / QC4.0: 5V, 9V, 12VHUAWEI FCP: 5V, 9V, 12VHUAWEI SCP: 3.3-12VSAMSUNG AFC: 9V, 12VAPPLE: 5V 2.4ABC1.2: DCP 5V 1.5A**Normativas:** RoHS, CETest de funcionamiento: 100% probado**Contenido del paquete:**1 x Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno1 x Manual de usuario multi-idioma

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.