

Monitor Profesional AOC 27E4U 27"/ Full HD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Ref.: AOC-M 27E4U P/N: 27E4U



Detalle del producto

Imágenes fluidas, mayor productividad

El 27E4U ofrece una pantalla FHD de 27" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que proporciona imágenes nítidas y fluidas para una experiencia visual mejorada. Su soporte de altura ajustable (HAS) proporciona flexibilidad ergonómica, mientras que la función anti luz azul basada en hardware ayuda a reducir la fatiga ocular durante un uso prolongado. Con la tecnología Adaptive Sync para un rendimiento impecable y una garantía de 5 años para una fiabilidad duradera, este monitor es un complemento práctico y fiable para cualquier espacio de trabajo. Resolución Full HD

¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema. 120Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo. Protección contra la luz azul

AOC ha creado una solución innovadora para proteger contra los efectos dañinos de la luz azul de las pantallas de ordenador. La tecnología Anti-Blue Light de AOC es revolucionaria, reduciendo la intensidad y fuerza de la luz azul de las pantallas mientras mantiene los colores y la claridad auténticos.

AOC 27E4U

El monitor AOC 27E4U de 27 pulgadas ofrece una experiencia visual equilibrada para entornos profesionales y domésticos. Su panel IPS Full HD con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz proporciona imágenes fluidas y colores consistentes con amplios ángulos de visión. Incorpora altavoces integrados, conectividad versátil con HDMI, DisplayPort y hub USB 3.2, así como un soporte ergonómico completo con ajuste de altura, giro, inclinación y pivotación automática. Su diseño con bisel fino en cuatro lados y

acabado en negro texturizado facilita configuraciones multimonitor. Motivos para comprarlo Panel IPS Full HD de 27 pulgadas con hasta 120 Hz Soporte ergonómico completo con ajuste de altura, giro y pivotación Hub USB 3.2 con 4 puertos y múltiples opciones de conectividad Tecnología Adaptive Sync y modo HDR Altavoces integrados de 2 W x 2 Especificaciones

Pantalla

Tamaño: 27 pulgadas (68.6 cm)

Tipo de panel: IPS

Resolución: 1920 x 1080

Relación de aspecto: 16:9

Frecuencia de actualización máxima: 120 Hz

Tiempo de respuesta: 4 ms GtG

Brillo: 300 cd/m²

Relación de contraste estático: 1500:1

Relación de contraste dinámico: 20M:1

Ángulo de visión: 178°/178°

Colores: 16.7 millones (8 bits)

Espacio de color sRGB (CIE 1976): 112.9%

Tratamiento del panel: Antirreflejos

Dureza de la pantalla: 3H

Retroiluminación: WLED

Audio

Altavoces: 2 W x 2

Salida de audio: 1 x Audio out

Conectividad

VGA: 1 x D-Sub

HDMI: 1 x HDMI 1.4

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.2

USB upstream: 1 x USB 3.2 Gen 1 tipo B

USB descendentes: 4 x USB 3.2 Gen 1

HDCP HDMI: 1.4

Ergonomía

Inclinación: -5° a 30°

Ajuste de altura: 150 mm

Giro: 175° ±5

Pivotación: -90° a 90°

Auto Pivot: Sí

Montaje VESA: 100 x 100 mm

Diseño

Tipo de bisel: Fino en 4 lados

Color frontal: Negro

Acabado frontal: Texturizado

Color trasero: Negro

Acabado trasero: Texturizado

Bloqueo Kensington: Sí

Consumo energético

Alimentación: Interna

Consumo encendido: 14.83 W

Consumo en standby: 0.3 W

Consumo apagado: 0.3 W

Clase energética: C

Dimensiones y peso

Dimensiones con base: 616 x 398.7~548.7 x 222 mm

Dimensiones sin base: 616 x 361.5 x 51.7 mm

Dimensiones del embalaje: 730 x 480 x 139 mm

Peso con embalaje: 7.95 kg

Peso con soporte: 5.65 kg

Peso sin soporte: 3.55 kg

Contenido de la caja

Cable HDMI: 1.8 m

Cable DisplayPort: 1.8 m

Cable de alimentación: C13 1.8 m

Ficha técnica

Specs [Icecat](#)

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

Actualice su espacio de trabajo con el monitor profesional 27E4U 27" FHD

El 27E4U ofrece una pantalla FHD de 27" con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que proporciona imágenes nítidas y fluidas para una experiencia visual mejorada. Su soporte de altura ajustable (HAS) proporciona flexibilidad ergonómica, mientras que la función anti luz azul basada en hardware ayuda a reducir la fatiga ocular durante un uso prolongado. Con la tecnología Adaptive Sync para un rendimiento impecable y una garantía de 5 años para una fiabilidad duradera, este monitor es un complemento práctico y fiable para cualquier espacio de trabajo. 68,6 cm (27") LED IPS Full HD 1920 x 1080 Píxeles 16:9 120 Hz 4 ms 300 cd / m² 1500:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) C 13 kWh 14,83 W

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Píxeles

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LED

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Consumidor

Color del producto Negro
Altavoces incorporados Si
Número de altavoces 2
Potencia estimada RMS 4 W
montaje VESA Si
Tipo HD Full HD
Tipo de pantalla IPS
Retroiluminación LED Si
Tipo de retroiluminación W-LED
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si
Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga USB Tipo B
Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²
Tiempo de respuesta 4 ms
Número de puertos ascendentes 1
Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)
Pantalla antirreflectante Si
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 4
Forma de la pantalla Plana
Razón de contraste (típica) 1500:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Relación de contraste (dinámico) 20000000:1
Máxima velocidad de actualización 120 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
Ángulo de visión, vertical 178°
HDMI Si
Bisel frontal Negro
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Soporte desmontable Si
Número de puertos HDMI 1
Versión HDMI 1.4
Tamaño de píxel 0,3114 x 0,3114 mm
Cantidad de DisplayPorts 1
Densidad del píxel 82 ppp
Versión de DisplayPort 1.2
Entrada de audio Si
Salida de audio Si
Salida de auriculares Si
Diagonal de pantalla 68,6 cm
Salidas para auriculares 1
Oscurecimiento local Si
Auriculares 3,5 mm
Alto Rango Dinámico (HDR) Si
Entrada de audio para PC Si
Índice de niebla 25%
Dureza de la superficie 3H
HDCP Si
HDCP versión 1.4
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI, DisplayPort
Cobertura sRGB (típica) 112,9%
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Longitud del cable DisplayPort 1,8 m

Peso (con soporte)5,65 kg
Longitud del cable HDMI1,8 m
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete730 mm
Longitud del cable1,8 m
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad del paquete139 mm
Altura del paquete480 mm
Ajustes de alturaSi
Peso del paquete7,95 kg
Altura ajustable (máx.)15 cm
Peso (sin base)3,55 kg
EjeSi
Ángulo de pivote-90 - 90°
Clase de eficiencia energética (SDR)C
GiratorioSi
Clase de eficiencia energética (HDR)D
Ángulo de giro (alcance)0 - 175°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas13 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas16 kWh
Ángulo de inclinación-5 - 30°
Consumo energético14,83 W
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Certificados de sostenibilidadEPEAT Gold, TCO
No contieneMercurio, PVC/BFR
Periodo de garantía5 año(s)
Certificados de conformidadCE
Tiempo medio entre fallos70000 h
CertificaciónWEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*