



Rf. SLC-SPS 1650 SOHO+ 047EA000004

*SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1650 SOHO+/
1650VA-900W/ 4 Salidas/ Formato Torre*

248,32 €

Incluido (IVA 21%)

SPS 1650 SOHO+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 1650 VA Line-interactive y con doble cargador USB

Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina

Potencia (VA):

1650

Tipo de salidas:

Schuko

Número de salidas:

4Especificaciones técnicas

TECNOLOGÍA:

Â Line - interactive

FORMATO:

Â Torre

ENTRADA

Tensión nominal:Â 230 V Margen de tensión:Â 170-280 V Estabilizador:Â AVR (Buck & Boost) Frecuencia nominal:Â 50 / 60 Hz (autodetección) Autodetección de frecuencia:Â Sí Protección:Â Térmico rearmable (10A)

SALIDA

Tensión nominal:Â 230 V Precisión tensión (modo batería):Â ±10% Potencia (VA/W):Â 1650 / 900 Forma de onda (modo batería):Â Pseudosenoidal Frecuencia:Â 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería):Â ±1Hz Tiempo de transferencia:Â 10ms Compatibilidad cargas APFC:Â Sí Tipo de tomas:Â Schuko Nº salidas:Â 4

BATERÍA

Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecarga Tipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento Tiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%

COMUNICACIÓN

Puertos:Â USB (protocolo HID) Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y Mac Descargable desde:Â <https://www.salicru.com/viewpower.html>

INDICACIONES

Tipo:Â LCD + LED Modos de funcionamiento:Â Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

OTRAS FUNCIONES

Cold-start (arranque desde baterías):Â Sí Rearranque automático:Â Sí

CARGADOR USB

Cantidad:Â 2 (Tipo A + Tipo C) Tensión:Â 5 V Intensidad máxima:Â 2,1 A

GENERALES

Temperatura de trabajo:Â 0° C ÷ +40° C Humedad relativa:Â Hasta 90%, sin condensar Altitud máxima de trabajo:Â 2000 m.s.n.m. Ruido acústico a 1 metro:Â <40 dB (1)

NORMATIVA

Seguridad:Â IEC 62040-1 Compatibilidad electromagnética (CEM):Â IEC 62040-2 Funcionamiento:Â EN-62040-3 Certificaciones corporativas:Â ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

DIMENSIONES

Fondo (mm):Â 410 Ancho (mm):Â 99 Alto (mm):Â 320

PESO

Peso (kg):Â 11.8

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.