



Rf. TPL-ROU TL-WR1502X



*Router de Viaje Inalámbrico 4G TP-Link
TL-WR1502X 1500Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ WiFi
802.11ax/ac/n/a/b/g/n*

Router de viaje Wi-Fi 6 AX1500

TL-WR1502X

WiFi 6 AX1500 de doble banda más rápido: Alcanza velocidades increíbles de hasta 1.5 Gbps (1201 Mbps en la banda de 5 GHz y 300 Mbps en la banda de 2.4 GHz) para juegos de AR/VR sin demoras, transmisión ininterrumpida de 4K y videollamadas fluidas.

Puertos Gigabit completos para conexiones fiables: 1x puerto WAN Gigabit + 1x puerto LAN Gigabit proporcionan conexiones fiables y a gran velocidad para dispositivos cableados de alta intensidad como tu Smart TV, consola de juegos, NAS y más.

Diseño portátil y duradero: TL-WR1502X es un router de viaje de bolsillo con un diseño compacto para tu próximo viaje o aventura. Su pequeño tamaño está diseñado para un almacenamiento fácil de transportar. Disfruta de una red fiable en cualquier lugar: Con modos versátiles que incluyen Router, Tethering USB, Módem USB 3G/4G, Punto de Acceso, Extensor de Rango y Cliente, el TL-WR1502X permite una configuración WiFi flexible para hogares, estancias en hoteles y viajes. Accede fácilmente a tus archivos desde cualquier lugar: Al conectar un disco duro externo USB al router, puedes compartir fácilmente archivos entre dispositivos conectados. Navegación segura 24/7 con cifrado VPN: Compatible con OpenVPN y WireGuard, el TL-WR1502X puede mantener tu red privada y segura desde cualquier parte del mundo, ya sea que estés trabajando a distancia en el extranjero o navegando en una red WiFi pública. Aliméntalo con un [9V/12V PD/QC] Power Bank(Sin batería): Con una interfaz Tipo-C, puedes convertirlo de forma flexible en un router móvil con un power bank [9V/12V PD/QC].*

Viaja Ligero. Navega Rápido.

Router de Viaje AX1500 Wi-Fi 6 WiFi 6 de Doble Banda a 1.5 Gbps Diseño Portátil y Compacto Servidor y Clientes VPN Puerto USB USB Type-C (compatible con PD/QC) Múltiples Modos en Uno

Disfruta de Conexión Perfecta en Cualquier Lugar

El TL-WR1502X, con sus modos versátiles incluyendo Router, Anclaje USB, Módem USB 3G/4G, Punto de Acceso, Repetidor y Cliente, permite una configuración WiFi flexible para el hogar, estancias en hoteles y viajes. Comparte los Datos Celulares de tu Móvil para Mayor Cobertura

El modo de anclaje puede usar la señal de tu teléfono para crear una conexión inalámbrica localizada. En comparación con el modo hotspot normal, puede proporcionar una red más estable y de mayor cobertura. Increíblemente Rápido. Increíblemente Ligero.

Combinando la tecnología WiFi 6, el TL-WR1502X ofrece velocidades Wi-Fi de 1.5 Gbps para streaming de video, descargas y juegos en línea sin interrupciones al mismo tiempo.Â

Navega Seguro las 24/7 con Cifrado VPN

Cientes y Servidor VPN Soportados

Compatible con OpenVPN y WireGuard, el TL-WR1502X protege la privacidad y seguridad de tu red, ya sea que trabajes de forma remota en el extranjero o uses WiFi público. Este dispositivo puede ejecutar una VPN y conexiones de internet regulares al mismo tiempo, ofreciendo protección y flexibilidad. Autenticación de Portal Cautivo en un Solo Paso

Convierte la red pública en tu red privada y segura a través de la app de tether. En solo un paso sencillo, completa fácilmente la autenticación del portal cautivo durante la configuración del router, evitando tener que autenticar cada uno de tus dispositivos por separado. Tu Compañero Silencioso en el Camino

Dile Adiós a los Archivos Desordenados y al Enredo de Cables

Especificaciones

Conectividad inalámbrica

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz y 802.11n/b/g 2.4 GHz

Velocidad Wi-Fi: AX1500 con hasta 1201 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz

Bandas: Doble banda 2.4 GHz y 5 GHz

Flujos espaciales: 4 flujos

Airtime Fairness: Compatible

Potencia de transmisión CE: <20 dBm en 2.4 GHz y <23 dBm en 5.15–5.25 GHz

Potencia de transmisión FCC: <30 dBm en 2.4 GHz y 5.15–5.825 GHz

Sensibilidad 2.4 GHz: 11b 1M -96 dBm, 11n HT20 MCS7 -73 dBm, 11n HT40 MCS7 -70 dBm

Sensibilidad 5 GHz: 11a 6M -93 dBm, 11ax HE20 MCS11 -63 dBm, 11ax HE40 MCS11 -60 dBm, 11ax HE80 MCS11 -59 dBm

Modos de funcionamiento

Modos: Router, Punto de acceso, Extensor de rango, Anclaje USB, Módem USB 3G/4G, Cliente y Hotspot WISP

Seguridad

Cortafuegos: SPI con control de acceso, vinculación IP y MAC y puerta de enlace de capa de aplicación

Red de invitados: 1 red 5 GHz y 1 red 2.4 GHz

Cifrado Wi-Fi: WPA2-PSK, WPA3-Personal y WPA/WPA2-Enterprise

Servidor VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP y WireGuard

Cliente VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP y WireGuard

Hardware

Puertos Ethernet: 1 x WAN Gigabit y 1 x LAN Gigabit

Puerto USB: 1 x USB 2.0

Botones: WPS/Restablecer y selector de modo

Alimentación: Adaptador externo 12 V 1.5 A

Funciones de red

Protocolos: IPv4 e IPv6

Tipos de WAN: IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP y L2TP

QoS: Prioridad por dispositivo

Reenvío NAT: Redirección de puertos, activación de puertos, DMZ y UPnP

DHCP: Servidor, lista de clientes y reserva de direcciones

DDNS: TP-Link, NO-IP y DynDNS

Gestión: Aplicación Tether y navegador web

Servicios de red habilitados

Servidor web: HTTP puerto 80 y HTTPS puerto 443

DNS: Puerto 53 TCP y UDP

Servidor DHCP: Puerto 67 UDP

Gestión mediante app: Puertos 20001 TCP, 30001 TCP y 20002 UDP

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Dimensiones y contenido

Dimensiones: 104 x 90 x 28 mm

Contenido del paquete: TL-WR1502X, adaptador de corriente, cable Ethernet RJ45, cable USB y guía de instalación rápida

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.