



GIGABYTE Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34" - 3440 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4

Ref.: MN55154377 P/N: 20VM0-MO34WQ2BT-1EKR

Detalle del producto

Sumérgete en la excelencia del gaming con el GIGABYTE MO34WQC2, una pantalla curva QHD QD-OLED de 34 pulgadas de ancho. Experimenta colores vibrantes y contrastes profundos mientras la tecnología QD-OLED da vida a cada píxel. Con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, disfruta de una fluidez de juego incomparable. Mejora tus juegos con VESA DisplayHDR True Black 400 y su diseño ergonómico. El MO34WQC2 transforma cada píxel en una vívida obra maestra, estableciendo un nuevo estándar para los monitores gaming, diseñado para aquellos que exigen lo mejor y se niegan a conformarse.

- Panel OLED 1800R de 34 pulgadas con resolución WQHD de 3440x1440
- Frecuencia de actualización de 240 Hz, tiempo de respuesta de 0,03 ms
- Pantalla de 10 bits con gama de colores DCI-P3 del 99 %
- Diseño ergonómico: ajustes de altura, inclinación y giro
- Control multiplataforma KVM
- VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 13000
- Garantía premium de 3 años

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Monitor de juegos curvo OLED WQHD MO34WQC2 de 34" - 3440 x 1440, 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, Displayport 1.4 Sumérgete en la excelencia del gaming con el GIGABYTE MO34WQC2, una pantalla curva QHD QD-OLED de 34 pulgadas de ancho. Experimenta colores vibrantes y contrastes profundos mientras la tecnología QD-OLED da vida a cada píxel. Con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, disfruta de una fluidez de juego incomparable. Mejora tus juegos con VESA DisplayHDR True Black 400 y su diseño ergonómico. El MO34WQC2 transforma cada píxel en una vívida obra maestra, estableciendo un nuevo estándar para los monitores gaming, diseñado para aquellos que exigen lo mejor y se niegan a conformarse. Panel OLED 1800R de 34 pulgadas con resolución WQHD de 3440x1440 Frecuencia de actualización de 240 Hz, tiempo de respuesta de 0,03 ms Pantalla de 10 bits con gama de colores DCI-P3 del 99 % Diseño ergonómico: ajustes de altura, inclinación y giro Control multiplataforma KVM VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 13000 Garantía premium de 3 años

NVIDIA G-SYNC No

Diagonal de la pantalla 86,4 cm (34")

Resolución de la pantalla 3440 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa 21:9

Tecnología de visualización OLED

Pantalla táctil No

Conector USB incorporadoSi
Posicionamiento de mercadoJuego
Color del productoNegro
Altavoces incorporadosSi
Número de altavoces2
Potencia estimada RMS6 W
Cámara incorporadaNo
montaje VESA
Tipo HDWide Quad HD
Tipo de FreeSync de AMDFreeSync Premium Pro
Tecnologías específicasCrosshair
Tipo de pantallaOLED
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Brillo de la pantalla (máximo)1000 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²
Tiempo de respuesta0,03 ms
Número de puertos ascendentes1
Número de puertos ascendentes USB Tipo B1
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaCurva
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A3
Cantidad de puertos downstream USB tipo C1
Clasificación de curvatura de la pantalla1800R
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi
Suministro de potencia USB
Razón de contraste (típica)1500000:1
Máxima velocidad de actualización240 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Número de puertos HDMI2
Soporte desmontableSi
Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores
Versión HDMI2.1
Tamaño de píxel0,2315 x 0,2315 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.4
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)DisplayHDR 400 True Black
Profundidad de color10 bit
Gama de colores estándarDCI-P3
Gama de colores99%
Cables incluidosCorriente alterna, DisplayPort, HDMI
Ancho del dispositivo (con soporte)811,7 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)244,3 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)595,3 mm
Peso (con soporte)9,86 kg
Ancho del paquete990 mm
Ancho (sin base)811,7 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Profundidad del paquete238 mm
Profundidad (sin base)105,8 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington

Altura del paquete 527 mm
Altura (sin base) 361,2 mm
Ajustes de altura Si
Altura ajustable (máx.) 13 cm
Peso del paquete 12,5 kg
Peso (sin base) 6,68 kg
Eje No
Tipo de embalaje Caja
Giratorio Si
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Ángulo de giro (alcance) 0 - 30°
Ajuste de la inclinación Si
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 32 kWh
Ángulo de inclinación -5 - 20°
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Consumo de energía (apagado) 0,3 W
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Corriente de entrada 2 A
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Periodo de garantía 3 año(s)
Cantidad por caja de envío 1 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA) 85285210

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*