

Rf.

P/N.



Optimizado para presión estática

Durante el desarrollo del nuevo P14, se priorizó la concentración del flujo de aire y, por consiguiente, una alta presión estática. El ventilador garantiza una refrigeración extremadamente eficiente, incluso con mayor resistencia del aire. Por lo tanto, el P14 es especialmente adecuado para su uso en disipadores y radiadores. Rodamiento de alta calidad

Gracias a una combinación de aleación y lubricante desarrollada en Alemania, se reduce la fricción dentro del rodamiento y se logra una mayor eficiencia. Como resultado, se genera menos calor y se reduce el ruido del rodamiento, lo que significa una mayor vida útil de su ventilador. Instalación de dos vías

Saque el aire caliente del estuche Introdúzca aire frío en su carcasa Calidad en la que puede confiar

Para garantizar la longevidad de nuestros productos, realizamos pruebas a largo plazo en diversas condiciones, a veces muy adversas. De esta manera, aprendemos a mejorarlos para nuestros clientes. Además, los excelentes resultados de las pruebas a largo plazo nos dan la seguridad de que nuestros productos no solo son excepcionales en calidad, sino también en durabilidad. Nos complace transmitir esta certeza a nuestros clientes, por lo que ofrecemos una garantía del fabricante de 6 años para el P14.
Especificaciones

Velocidad del ventilador:

1700 rpm

Flujo de aire:

72,8 cfm | 123,76 m³/h

Presión estática:

2,40 mmH₂O

Nivel de ruido:

0,3 sonios

Marco del ventilador:

Estándar

Tipo de control:

Velocidad fija

Conector:

Conector de 3 pines

Cojinete del ventilador:

Cojinete fluidodinámico

Temperatura ambiente de funcionamiento:

0—40 °C

Garantía:

6 años

Voltaje típico:

12 V CC

Voltaje de arranque:

2,1 V

Corriente | Voltaje:

0,15 A | 12 V CC

Longitud del cable:

400 milímetros

Tamaño y peso:

Longitud: 140 milímetros, Ancho: 140 milímetros, Altura: 27 milímetros, Peso: 191 gramos

Embalaje:

Ancho: 143 mm, Altura: 143 mm, Longitud: 29 mm, Peso: 0,28 kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.