



Rf. DLK-SWITCH DGS-1510-52X/E

## Switch D-Link Smart DGS-1510-52X 52 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP



**839,98 €**

Incluido (IVA 21%)

Tipo incluido: Montaje en rack 1U Subtipo: Gigabit Ethernet Puertos: 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ Rendimiento: Capacidad de conmutación: 176 Gbps; Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes): 130.95 Mpps; Ancho de banda aplicable: 20 Gbps Capacidad: Entradas ARP: 256; Entradas de tabla de direccionamiento IPv6: 32; Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 64; Entradas ACL: 256; Normas ACL: 768; Grupos IGMP: 512; Direcciones de multidifusión de capa 2: 128 Tamaño de tabla de dirección MAC: 16000 entradas Admite carcasa Jumbo: 9000 bytes Protocolo de direccionamiento: Enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento IPv6 estático Protocolo de gestión remota: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI Características: Control de flujo, capacidad duplex, negociación automática, soporte ARP, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio), copia de puertos, Cola Round Robin (WRR) ponderada, store and forward, Broadcast Storm Control, soporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, soporte STP, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), snooping DHCP, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), soporte RADIUS, Servidor DHCP, rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, control de ancho de banda, D-Link Green Technology, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), con LLDP, unión IP-MAC, banda SNMP, cliente DHCP, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), VLAN etiquetada, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), D-Link Single IP Management (SIM), admite DiffServ Code Point (DSCP) Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44 cm x 25 cm x 4.4 cm Peso: 2.4 kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.