



Rf. RYO-LIJA RPS18-0/N. 5133005394

**Lijadora Triangular Ryobi ONE+ 18V RPS18-0/  
Incluye 6 Lijas/ Sin Batería ni Cargador**

**53,98 €**  
Incluido (IVA 21%)

Lijadora triangular 18V ONE+ (Sin Batería) Como parte del sistema RYOBI® 18V ONE+ de herramientas a batería para bricolaje, jardín, automoción, manualidades, limpieza y mucho más, la lijadora triangular a batería RYOBI® 18V ONE+ es ideal para tareas de extracción de pintura y lijado ofreciendo un acabado fino. Esta lijadora a batería ofrece un movimiento de lijado orbital de 1.8 mm para la extracción de material rápido y eficiente mientras mantiene un nivel bajo de ruido y vibración. El tamaño compacto y la forma triangular de la almohadilla brindan la flexibilidad de lijar fácilmente en esquinas y espacios de difícil acceso. Fácil sistema para cambiar las hojas de lijado de forma segura. Incluye 6 hojas de lijado y adaptador de puerto de polvo para su uso con una aspiradora adecuada. Con una batería de 5.0Ah (no incluida), puede lijar hasta 75 minutos con una sola carga.

#### CARACTERÍSTICAS

Ideal para aplicaciones de trabajo ligero a medio, como acabado fino y eliminación de pintura  
Movimiento de lijado orbital de 1,8mm para una eliminación de material rápida y eficiente  
El diseño compacto permite a los usuarios lijar fácilmente en esquinas y espacios reducidos  
Fijación rápida con velcro  
Diseño de almohadilla triangular para lijar hasta el borde en esquinas estrechas  
Compatible con todas las baterías RYOBI® Lithium+®; 18V ONE+

#### Especificaciones

#### RENDIMIENTO

Diámetro de la órbita (mm) 1.8  
Nº de carreras en vacío (opm) 22000  
Tamaño de lija (mm) 100 x 140  
Velocidad máxima (rpm) 11,000

#### BATERÍA

Cargador incluido No  
Nº baterías suministradas 0  
Potencia 18 V

#### PESO

Peso (sin baterías) (kg)0.7Peso con batería (EPTA) (kg)1.1 (RB1820C)

## **RUIDO**

Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A))3Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A))3Nivel de potencia acústica (Lwa)(dB(A))80.5Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A))69.5

## **VIBRACIÓN**

Nivel de vibración (m/s<sup>2</sup>)9Nivel de vibración con incertidumbre (m/s<sup>2</sup>)1.5Equipamiento estándar6 hojas de lija (2x60/2x120/2x240), adaptador para el tubo del polvoPotencia18 VSe suministra enMás del 75% de cartón reciclado

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.