



Rf. SUB-CARGA SUBBLIM 45W 6G4520

## Cargador de Pared GaN Sublim 45W Charger USB C+C/ 2xUSB Tipo-C/ 45W

**17,15 €**  
Incluido (IVA 21%)



Cargador GaN 45 W SUBBLIM 2xUSB-C

**PD 3.0 & PPS Super Fast 2.0, 25 W + 20 W simultáneos para MacBook Air, iPad Pro/Air, Galaxy Tab S9, Steam Deck, Galaxy S25/S24, iPhone 16, 15, Compacto EU**

SUBBLIM lanza su cargador GaN de 45 W con doble puerto USB-C, especialmente concebido para quienes quieren alimentar un portátil ligero y, al mismo tiempo, su tablet o smartphone con la máxima velocidad. Cada puerto ofrece hasta 45 W con Power Delivery 3.0 y PPS (5 V &#9107; 3 A, 9 V &#9107; 3 A, 12 V &#9107; 3 A, 15 V &#9107; 3 A, 20 V &#9107; 2,25 A). Si usas los dos puertos simultáneamente, el cargador reparte 25 W + 20 W (45 W totales dinámicos), perfecto, por ejemplo, para un MacBook Air y un iPhone 16 a la vez. Potencia pensada para equipos exigentes

Portátiles ligeros: MacBook Air 13&#8242;&#8242; (M3/M2/M1), Surface Laptop Go/Surface Go, Chromebooks USB-C y la mayoría de ultrabooks que aceptan 45 W PD.

Tablets: iPad Pro (M4-M1), iPad Air 6/5, Galaxy Tab S9/S8/S7, Pixel Tablet, Xiaomi Pad 6/5, Lenovo Tab P12 y consolas como Steam Deck o ROG Ally (45 W PD nativo).

Smartphones: Samsung Galaxy S25/S24/S23 Ultra (Super-Fast 2.0, 45 W PPS), iPhone 16-12, Google Pixel 9-7, Xiaomi 14/13T/13, OnePlus 12/11 y cualquier USB-C PD/PPS de hasta 45 W.

Accesorios: power-banks, auriculares, altavoces Bluetooth y más. Diseño ultracompacto y seguro

Con solo 83 x 36 x 35 mm, el nitruro de galio hace que sea un 40 % más pequeño y ligero que los cargadores de silicio equivalentes. La carcasa de policarbonato V0 ignífugo disipa mejor el calor y protege frente a golpes. El rango de entrada 100-240 V te permite llevarlo por todo el mundo con un simple adaptador de enchufe. Protección avanzada y certificaciones

El chipset inteligente incorpora defensa contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento, picos y cortocircuitos. Cuenta con certificaciones CE, CB, RoHS y ERP emitidas por Intertek y lleva el marcado WEEE para garantizar un reciclaje responsable al final de su vida útil. Especificaciones

**Compatibilidad del cargador:**

Universal

**Alimentación:**

Corriente alterna

**Número de puertos USB Tipo C:**

2

**Carga rápida:**

Sí

**Tecnología de carga rápida:**

GaN

**Tipo de cargador:**

Interior

**Fuente de alimentación programable (PPS):**

Sí

**Suministro de potencia USB:**

Sí

**Entrega de energía USB (USB Power Delivery):**

Hasta 45 W

**Funciones de protección de poder:**

Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Supresor de sobretensiones

**Compatibilidad:**

Universal: MacBook Air 13 y 15 (M3/M2/M1), Surface Laptop Go/Surface Go, Chromebooks USB-C, iPad Pro (M4-M1), iPad Air 6/5, Galaxy Tab S9/S8/S7, Pixel Tablet, Xiaomi Pad 6/5, Lenovo Tab P12, Steam Deck o ROG Ally, Samsung Galaxy S25/S24/S23 Ultra (Super-Fast 2.0, 45 W PPS), iPhone 16-12, Google Pixel 9-7, Xiaomi 14/13T/13, OnePlus 12/11, power-banks, auriculares, altavoces Bluetooth y más

**Color del producto:**

Blanco

**Material de la carcasa:**

Policarbonato (PC)

**Conectar y usar (Plug and Play):**

Sí

**Transistores de nitruro de Galio (GaN):**

Sí

**Voltaje de entrada:**

240 V

**Frecuencia de entrada:**

60 Hz

**Potencia máxima:**

45 W

**Voltaje de salida máximo:**

20 V

**Voltaje de salida mínimo:**

5 V

**Corriente de salida (5 V):**

3 A

**Corriente de salida (9 V):**

3 A

**Corriente de salida (20 V):**

2,25 A

**Ancho:**

36 mm

**Profundidad:**

86 mm

**Altura:**

35 mm

**Peso:**

102 g

**Manual de usuario:**

Sí

**Cumplimiento WEEE:**

Sí

**Certificados de conformidad:**

CB, CE, EcoDesign, Compatibilidad electromagnética (EMC), Directiva de bajo voltaje (LVD), REACH, RoHS, WEEE

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.