



Viewsonic TD2223-2 pantalla para PC 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro

Ref.: MN42175034 P/N: TD2223-2

Detalle del producto

- Pantalla táctil 54,6 cm (21.5") LED TN
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 5 ms 1000:1
- E 14 kWh 12,5 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Pantalla táctil 55,9 cm (22") LCD VAFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:975 Hz 6,5 ms 250 cd / m² 3000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)18,5 W
Diagonal de la pantalla55,9 cm (22")
NVIDIA G-SYNCNo
Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
AMD FreeSyncNo
Relación de aspecto nativa16:9
Tecnología de visualizaciónLCD
Pantalla táctilSi
Conector USB incorporadoSi
Posicionamiento de mercadoOficina
Color del productoNegro
Altavoces incorporadosSi
Número de altavoces2
Potencia estimada RMS4 W
Cámara incorporadaNo
montaje VESA
Tipo HDFull HD
Tipo de pantallaVA
Retroiluminación LEDSi
Tecnología touchscreenInfrarrojo
Tecnología táctilMulti-touch
Número de puntos táctiles simultáneos10
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si
Versión de conector USB2.0
Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Tiempo de respuesta 6,5 ms
Número de puertos ascendentes USB Tipo B 1
Superficie de la pantalla Brillo
Forma de la pantalla Plana
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 2
Razón de contraste (típica) 3000:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Relación de contraste (dinámico) 20000000:1
Puerto DVI Si
Cantidad de puertos DVI-D 1
Máxima velocidad de actualización 75 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 1
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Versión HDMI 1.4
Tamaño de píxel 0,249 x 0,241 mm
Color de pies Negro
Grosor del cristal 2 mm
Salida de auriculares Si
Diagonal de pantalla 55,9 cm
Salidas para auriculares 1
Auriculares 3,5 mm
Profundidad de color 8 bit
Stand incluido Si
Cables incluidos Corriente alterna, Audio, HDMI, USB tipo A a USB tipo B
Entrada de CASi
Cobertura sRGB (típica) 104%
Cobertura NTSC (típica) 72%
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 519 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 101 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Montaje de pared Si
Altura del dispositivo (con soporte) 329 mm
Peso (con soporte) 4,2 kg
Ancho del paquete 580 mm
Ancho (sin base) 519 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Profundidad del paquete 162 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad (sin base) 61 mm
Altura (sin base) 308 mm
Altura del paquete 405 mm
Ajustes de altura No
Peso (sin base) 3,7 kg
Peso del paquete 5,7 kg
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación 20 - 40°
Consumo energético 18,5 W
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Consumo de energía (max) 21,8 W

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%

Tipo de fuente de alimentación Interno

Peso 4,2 kg

Cantidad por caja 1 pieza(s)

Anchura del palé 120 cm

Longitud del palé 100 cm

Altura del palé 2,15 m

Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000

Certificación TÜVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, KC, K-MEPS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*