



Rf. LOG-VIDEOCONFERENCIA RALLY BAR 1218

## Sistema de Videoconferencia Logitech Rally/ Campo de Visión 82º 4K

**1.850,45 €**

Incluido (IVA 21%)

Sistema de videoconferencia de gama alta para salas grandes

**ENCUENTRE LO QUE LE VA MEJOR A SU SALA GRANDE**

En salas grandes con una o dos pantallas, implemente Rally con extraordinaria flexibilidad y facilidad. **ENCUENTRE LO QUE LE VA MEJOR A SU SALA GRANDE**

En salas grandes con una o dos pantallas, implemente Rally con extraordinaria flexibilidad y facilidad. **FACILIDAD DE USO**

Inicie su reunión con una sola pulsación que conectará perfectamente Rally Bar con su solución de sala preconfigurada **ASPECTO ESPECTACULAR**

Mejore la experiencia de su sala de reuniones grande con vídeo con calidad de cine, color extraordinario y precisión óptica excepcional. **BIEN CENTRADA**

Usando inteligencia artificial, detección de figura humana y funciones PTZ automatizadas, Rally se adapta a la dinámica de las reuniones y mantiene la cámara centrada en la acción. **SONIDO EXCEPCIONAL**

Los altavoces con bajísima distorsión de Rally ofrecen un sonido nitidísimo que llena toda la sala y garantiza que todas las voces se oigan claramente. **CAPTA LAS VOCES DE TODOS LOS ASIENTOS**

Las bases de micrófono de Rally con su exquisita sensibilidad garantizan que se oiga claramente a todos los asistentes a la reunión. **CONVERSACIÓN EXPANDIDA**

Agregue hasta 7 bases de micrófono para admitir grupos más grandes y facilitar el acceso a los controles de silencio. **FACILIDAD DE GESTIÓN**

*Puede supervisar y gestionar los dispositivos de la sala de reuniones desde una sola plataforma con Logitech Sync. Y también es posible averiguar cómo se utilizan las salas. ASOCIADOS TECNOLÓGICOS PARA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS*

*Nuestra integración con las soluciones de asociados y el uso de paneles le permiten gestionar fácilmente sus dispositivos en otras plataformas. BIENVENIDOS A LA FAMILIA*

*Explore las bellas y simples soluciones de próxima generación de Logitech para salas pequeñas, medianas y grandes que se pueden implementar en modo PC o electrodoméstico. HASTA 7 BASES DE MICRÓFONO*

*Si la sala acoge a más de 10 participantes, agregue bases de micrófono Rally para ampliar la cobertura de audio y facilitar el acceso a los controles de silencio. Cada base aporta cobertura para 6 participantes, por lo tanto Rally puede utilizarse en grandes espacios de reuniones y salas de juntas con cabida para hasta 46 personas. CABLEADO DE BASE DE MICRÓFONO FLEXIBLE*

*Una alternativa más flexible a las conexiones en cadena, el hub de base de micrófono Rally facilita el tendido de cables bajo la mesa con tres conexiones para bases de micrófono Rally o hubs de base de micrófono adicionales. Con una conexión de un solo cable, los participantes pueden modificar la posición de las bases de micrófono individuales, para hacer sitio en la mesa o acercar el control de silencio.*

## **DIMENSIONES**

Cámara Rally Altura: 182,5 mm Anchura: 152 mm Profundidad: 152 mm Altavoz Rally Altura: 103 mm Anchura: 449 mm Profundidad: 80 mm Base de micrófono Rally Altura: 21 mm Anchura: 102 mm Profundidad: 102 mm Hub de pantalla Rally Altura: 40 mm Anchura: 206 mm Profundidad: 179 mm Hub de sobremesa Rally Altura: 40 mm Anchura: 176 mm Profundidad: 138 mm

## **REQUISITOS DEL SISTEMA**

Sistemas operativos Windows 7, 8.1 or Windows 10 macOS: 10.10 o posteriores Chrome OS; Resoluciones superiores a 1080p Windows 8.1 o posteriores o macOS 10.10 o posteriores Puerto USB 3.0 Software compatible

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **TECNOLOGÍAS RIGHTSENSE**

RightLight con WDR Compensación de poca luz Reducción de ruido de vídeo Optimización de saturación con poca luz Reproduce tonos de piel naturales para cada participante enfocado Reduce la retroiluminación y los destellos sin oscurecer toda la imagen. RightSight 2 Consulte la sección Disponibilidad de RightSight para más información. Detección de la figura humana Encuadre automático de participantes al inicio de la reunión Encuadre automático de participantes a petición Encuadre automático de participantes durante la reunión RightSound Sistema de inteligencia artificial capaz de distinguir la voz humana de otros sonidos AEC (Acoustic Echo Cancellation) VAD (Voice Activity Detector) Supresión de ruido de fondo Graduación automática de volumen para voces altas y bajas Matriz de micrófonos RightSound El algoritmo de formación de haces de radiación transversal de muy baja distorsión dirige los micrófonos a la persona que habla para ofrecer la mejor captación de voz y reducción de ruido Admite hasta 56 haces acústicos (8 por base de micrófono Rally) para centrarse en el hablante activo Frecuencia de actualización del foco del haz: 8 ms (125 veces/segundo) Suspensión antivibración Un sistema de suspensión pendiente de patente desacopla el módulo de altavoz dentro de la caja externa, eliminando casi por completo posibles vibraciones a través de paredes, soportes y mesas. Esto mejora la cancelación de eco de las bases de micrófono Rally, a la vez que garantiza la claridad y estabilidad de las imágenes de vídeo, incluso con acercamiento y niveles altos de volumen. Un algoritmo de limitación de pico impide incluso el clipping de altavoz momentáneo para evitar distorsiones Cámara Rally Zoom: 15x HD zoom (5x optical + 3x digital) Panorámica: 180° (±90°) Inclinación: 140° (+50° / -90°) Campo visual Diagonal: 90° Horizontal: 82° Vertical: 52° Cobertura total de sala: 262° wide x 192° tall (field of view + pan and tilt) Resolutions @ 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD Resolutions @ 60fps: 1080p, 720p RightLight; Technologies: Wide Dynamic Range (WDR), low-light compensation, video noise reduction, low-light saturation optimization Privacy: Lens parks at -90° in sleep mode for assured privacy Base de micrófono Rally Radio de captación:

Diámetro de 4,5 m Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho haces acústicos AEC: Cancelación de eco acústico VAD: Voice Activity Detector (VAD) Supresión de ruido de fondo Botón de silencio con LED indicador de estado Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m Conexión en serie de hasta 7 bases de micrófono Rally Respuesta de frecuencia: 90 Hz &#8211; 16 kHz Sensibilidad: >-27 dB +/-1dB a 1 Pa Velocidad de datos de micrófono: 48 kHz N.º de participantes recomendado Rally (una base de micrófono): 16 Rally Plus (dos bases de micrófono): 16 Participantes adicionales por base: 6 N.º de participantes recomendado para Rally con 7 bases: 46 Altavoz Rally Transductor de 76 mm de alto rendimiento, con imán de tierras raras El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio El cable Mini XLR se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y alimentación Volumen de altavoz: 95 dB SPL a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a &#189; metro Sensibilidad: 95+/-2 dB SPL a &#189; metro Distorsión: 200 Hz&#8211;300 Hz <2,5%, 300 Hz&#8211; 10 kHz <1% a 7,5 W Frecuencia de muestreo: 48 kHz Hub de sobremesa Rally Conexión de cable CAT6A individual al hub de pantalla Rally (se incluye cable de 5 m y se admiten otros cables de hasta 50 m) Cable de hub (5 m) incluido, compatible con cables del usuario de hasta 50 m Detección de hablante activo: analiza cada 8 ms el audio de hasta 7 bases de micrófono y 56 haces Conector de 12 patillas para base de micrófono Rally Paso de HDMI Tipo A a hub de pantalla (x2) USB Tipo C USB Tipo A (reservado para futuras prestaciones) USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reuniones) RJ45 (reservado para futuras prestaciones) Entrada de alimentación Hub de pantalla Rally HDMI Tipo A: (x2) (conexión a pantallas) USB C (conexión a cámara Rally) USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reuniones) RJ45: conexión a hub de sobremesa Mini XLR: x2 Alimenta uno o dos altavoces Rally Entrada de alimentación Mando a distancia Mando a distancia RF (no requiere línea de visión) Baterías CR2032 (incluidas) Cables/Alimentación Cámara a hub de pantalla USB 3.1 Tipo C a USB 3.1 Tipo C (2 m) Ordenador de sala de conferencias a hub de pantalla o de sobremesa USB 3.1 Tipo A a USB Tipo B (2 m) Hub de pantalla a hub de sobremesa Cable Ethernet de 5 m CAT6A (compatible con cables del usuario de hasta 50 m) Hub de pantalla a altavoz (x2) Mini XLR de 2,95 m (se admiten otros cables de extensión de hasta 3 m) Ordenador de sala de conferencias a pantallas (x2) HDMI A (2 m) Base de micrófono 2,95 m: Cable fijo con conector de 12 patillas Tomas de alimentación a fuentes de alimentación (x2): 1 m 1 m Fuentes de alimentación a hub de sobremesa/hub de pantalla (x2) 1,5 m

## **ACCESORIOS DISPONIBLES**

### **KIT DE MONTAJE DE RALLY**

Kit de montaje de Rally con abrazaderas de cables: (x2) y soportes de montaje para cámara, altavoces (x2) y hubs (x2) Base de micrófono Rally Instale hasta 7 bases de micrófono Rally para cobertura de audio superior en salas de gran tamaño

### **SOPORTE DE BASE DE MICRÓFONO**

Fija micrófonos y oculta cables para ofrecer un acabado perfecto

### **HUB DE BASE DE MICRÓFONO RALLY**

Conecte 1-3 bases de micrófono Rally (o hubs adicionales) para flexibilidad de colocación y cableado bajo la mesa Altavoz Rally Agregue un segundo altavoz Rally para salas grandes Certificaciones Con certificación para Skype for Business y compatible con Teams Con certificación para Zoom Certificación para hardware Google Hangouts Meet Con certificación para Microsoft Cortana® Compatible con Cisco Jabber® y WebEX Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión utilizables con cámaras USB Compatibilidad Conexión USB Plug and Play Modo Appliance Supports compatible video conferencing software in appliance mode when deployed with Logitech RoomMate, including Zoom Rooms Appliances. Certification pending for Microsoft Teams Rooms on Android and additional video conferencing platforms.

## **RESIDENTES DE CALIFORNIA**

ADVERTENCIA: Advertencia de Proposition 65

## **CONTENIDO DE LA CAJA**

Logitech Rally Cámara Rally Hub de pantalla Rally Hub de sobremesa Rally Altavoz Rally (x1) Base de micrófono Rally (x1) Mando a distancia USB Tipo C a USB Tipo C USB Tipo A a USB Tipo B Cable Ethernet CAT6 HDMI Tipo A (x2) Cables de CA (x2) Fuentes de alimentación (x2) Documentación

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.