



Rf. SLC-SPS 900 SOHO+ P/N: F647EA000002

## SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 SOHO+/ 900VA-510W/ 4 Salidas/ Formato Torre

SPS 900 SOHO+

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de 900 VA Line-interactive y con doble cargador USB

### Energía segura y estable para tus equipos informáticos y de oficina

Potencia (VA): 900 Tipo de salidas: Schuko Número de salidas: 4 Especificaciones

#### TECNOLOGÍA:

• Line - interactive

#### FORMATO:

• Torre

#### ENTRADA

Tensión nominal: • 230 V Margen de tensión: • 170-280 V Estabilizador: • AVR (Buck & Boost) Frecuencia nominal: • 50 / 60 Hz (autodetección) Autodetección de frecuencia: • Sí Protección: • Térmico rearmable (8A)

#### SALIDA

Tensión nominal: • 230 V Precisión tensión (modo batería): •  $\pm 10\%$  Potencia (VA/W): • 900 / 510 Forma de onda (modo batería): • Pseudosenoidal Frecuencia: • 50 / 60 Hz (misma que la entrada) Precisión frecuencia (modo batería): •  $\pm 1$  Hz Tiempo de

transferencia:Â 10msCompatibilidad cargas APFC:Â SíTipo de tomas:Â SchukoNº salidas:Â 4

## **BATERÍA**

Protección:Â Contra descarga profunda, contra sobrecargaTipo de batería:Â Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimientoTiempo de recarga:Â 6-8 horas al 90%

## **COMUNICACIÓN**

Puertos:Â USB (protocolo HID)Software de monitorización:Â Para familia Windows, Linux y MacDescargable desde:Â <https://www.salicru.com/viewpower.html>

## **INDICACIONES**

Tipo:Â LCD + LEDModos de funcionamiento:Â Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby

## **OTRAS FUNCIONES**

Cold-start (arranque desde baterías):Â SíRearranque automático:Â Sí

## **CARGADOR USB**

Cantidad:Â 2 (Tipo A + Tipo C)Tensión:Â 5 VIntensidad máxima:Â 2,1 A

## **GENERALES**

Temperatura de trabajo:Â 0° C ÷ +40° CHumedad relativa:Â Hasta 90%, sin condensarAltitud máxima de trabajo:Â 2000 m.s.n.m.Ruido acústico a 1 metro:Â <40 dB (1)

## **NORMATIVA**

Seguridad:Â IEC 62040-1Compatibilidad electromagnética (CEM):Â IEC 62040-2Funcionamiento:Â EN-62040-3Certificaciones corporativas:Â ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

## **DIMENSIONES**

Fondo (mm):Â 287Ancho (mm):Â 99Alto (mm):Â 320

## **PESO**

Peso (kg):Â 7.5

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.