



DELL P Series P2225H pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata

Ref.: MN52106056 P/N: DELL-P2225H

Detalle del producto

Mantén tu nivel de productividad. Disfruta de una mayor comodidad visual y una conectividad fluida con este monito de 22 pulgadas, que cuenta con una comodidad visual de 4 estrellas según TÜV.

- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1 Mantén tu nivel de productividad.

Disfruta de una mayor comodidad visual y una conectividad fluida con este monito de 22 pulgadas, que cuenta con una comodidad visual de 4 estrellas según TÜV. 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1 USB, VGA, HDMI, DisplayPort

Diagonal de la pantalla 54,6 cm (21.5")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Oficina

Color del producto Negro, Plata

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Brillo de la pantalla (máximo) 250 cd / m²

Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²
Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo B
Número de puertos ascendentes1
Tiempo de respuesta8 ms
Pantalla antirreflectanteSi
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A3
Forma de la pantallaPlana
Cantidad de puertos downstream USB tipo C1
Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Suministro de potencia USBSi
Formato de vídeo soportado480p, 576p, 720p, 1080p
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta15 W
Razón de contraste (típica)1500:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Máxima velocidad de actualización100 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Bisel frontalNegro
Número de puertos HDMI1
Soporte desmontableSi
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI1.4
Tiempo de respuesta (rápido)5 ms
Color de piesPlata
Tamaño de píxel0,248 x 0,248 mm
Densidad del píxel102,44 ppp
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Intervalo de escaneado horizontal30 - 110 kHz
Intervalo de escaneado vertical48 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal47,6 cm
Tamaño visible, vertical26,8 cm
Salida de auricularesNo
Alto Rango Dinámico (HDR)No
Dureza de la superficie3H
HDCPSi
HDCP versión1.4
Stand incluidoSi
Entrada de CASi
Cables incluidosCorriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B
Adaptador de corriente incluidoSi
Cobertura sRGB (típica)99%
Mando a distancia incluidoNo
Pluma digital incluidaNo
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)488,1 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)181,8 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Longitud del cable DisplayPort1,8 m
Altura del dispositivo (con soporte)482,4 mm
Peso (con soporte)4,04 kg
Longitud del cable HDMI1,8 m

Gestión de cablesSi
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho (sin base)488,1 mm
Profundidad (sin base)50 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Altura (sin base)285,8 mm
Ajustes de alturaSi
Altura ajustable (máx.)15 cm
Peso del paquete6,15 kg
Peso (sin base)2,58 kg
Ancho del marco (lateral)6 mm
EjeSi
Ancho del marco (superior)6 mm
Ángulo de pivote-90 - 90°
Clase de eficiencia energética (SDR)D
WifiNo
GiratorioSi
Ancho del marco (inferior)1,2 cm
Ángulo de giro (alcance)-45 - 45°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas11 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-5 - 21°
Consumo energético10,9 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Consumo de energía (max)60 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Corriente de entrada1.5 A
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Altitud no operativa5000 - 12192 m
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, TCO
No contienePVC/BFR
Total de huella de carbono (kg of CO2e)139
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)70,473
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)11,537
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)54,071
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)2,919
Versión de PAIAGaBi version 1, 2024
Libre de metales pesadosHg (mercurio)
Certificados de conformidadRoHS
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*