

ASUS VA24ECPSN pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN53106409 P/N: 90LM056J-B01170



Detalle del producto

- 60,5 cm (23.8") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 14,5 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)60,5 cm (23.8") LCD IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:975 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 14,5 W

NVIDIA G-SYNCNo

Diagonal de la pantalla60,5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLCD

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoHogar

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS4 W

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDFull HD

Tecnologías específicasEye Care+, SPLENDID

Tipo de pantallaIPS

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Versión de conector USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²

Tiempo de respuesta5 ms

Pantalla antirreflectanteSi
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A3
Forma de la pantallaPlana
Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta65 W
Relación de aspecto16:9
Modo de juegoSi
Razón de contraste (típica)1000:1
Relación de contraste (dinámico)100000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámicoASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Máxima velocidad de actualización75 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI Si
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Soporte desmontableSi
Versión HDMI1.4
Color de piesNegro
Tamaño de píxel0,2745 x 0,2745 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Tamaño visible, horizontal52,7 cm
Tamaño visible, vertical29,6 cm
Frecuencia digital horizontal30 - 84 kHz
Frecuencia digital vertical48 - 75 Hz
Salida de auricularesSi
Salidas para auriculares1
Auriculares3,5 mm
HDCP Si
HDCP versión1.4
Stand incluidoSi
Entrada de CASi
Cables incluidosCorriente alterna, HDMI, USB Tipo C
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)539,5 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)211,4 mm
Altura del dispositivo (con soporte)450,4 mm
Peso (con soporte)5,35 kg
Ancho (sin base)539,5 mm
Ancho del paquete600 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad del paquete198 mm
Profundidad (sin base)48,1 mm
Altura del paquete412 mm
Ajustes de alturaSi
Altura (sin base)323,1 mm
Peso del paquete7,24 kg
Peso (sin base)3,4 kg
Altura ajustable (máx.)13 cm
Tipo de embalajeCaja
EjeSi

Ángulo de pivote-90 - 90°

GiratorioSi

Clase de eficiencia energética (SDR)E

Ángulo de giro (alcance)-180 - 180°

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-5 - 35°

Consumo energético14,5 W

EthernetSi

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Consumo de energía (ahorro)0,5 W

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

CertificaciónEnergy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*