



LG 24BP75CP-B pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN5313442 P/N: 24BP75CP-B

Detalle del producto

- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 5 ms 250 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 18 kWh 19 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)60,5 cm (23.8") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:960 Hz 5 ms 250 cd / m²Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 18 kWh

Diagonal de la pantalla60,5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoNegocios

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS6 W

Cámara incorporadaSi

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tecnologías específicasCrosshair

Tipo de pantallaIPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Tiempo de respuesta5 ms

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A2

USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi

Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 65 W
Renovado No
Máxima velocidad de actualización 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
Ángulo de visión, vertical 178°
Bisel frontal Negro
HDMI Si
Soporte desmontable Si
Número de puertos HDMI 1
Versión HDMI 1.4
Pie iluminado No
Color de pies Negro
Tamaño de píxel 0,31 x 0,31 mm
Cantidad de DisplayPorts 1
Versión de DisplayPort 1.2
Modos inteligentes Ahorro energético
Salida de auriculares Si
Diagonal de pantalla 60,4 cm
HDCP Si
Profundidad de color 8 bit
HDCP versión 1.4
Tipo de puerto de carga USB Tipo C
Stand incluido Si
Enchufe de entrada de CC Si
Gama de colores estándar NTSC
Gama de colores 72%
Cables incluidos Poder, USB
Ancho del dispositivo (con soporte) 553,4 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 240 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 512,7 mm
Peso (con soporte) 6 kg
Ancho del paquete 631 mm
Ancho (sin base) 553,4 mm
Longitud del cable 1,8 m
Profundidad del paquete 200 mm
Profundidad (sin base) 59,4 mm
Ajustes de altura Si
Altura del paquete 479 mm
Altura (sin base) 332,7 mm
Peso (sin base) 3,8 kg
Peso del paquete 8,5 kg
Altura ajustable (máx.) 13 cm
Tipo de embalaje Caja
Eje Si
Ángulo de pivote -90 - 90°
Clase de eficiencia energética (SDR) E
Giratorio Si
Ángulo de giro (alcance) 0 - 335°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 18 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -5 - 35°
Voltaje de entrada AC 240 V

Voltaje de salida de adaptador AC19 V
Tipo de fuente de alimentación Externo
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Certificados de sostenibilidad ErP
Cantidad de puertos RJ-45 1
Certificados de conformidad REACH, RoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*