



Rf. TPL-CAM TAPO C615G KIT C615G KIT C615G KIT

**Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C615G Kit/
Visión Nocturna/ Control desde APP/ Incluye Panel
Solar**

125,94 €

Incluido (IVA 21%)

Tapo C615G KIT

Kit de cámara de seguridad 360° 4G LTE con Alimentación Solar

Conexión 4G.

Ideal para lugares donde no hay Wi-Fi disponible.

Carga Solar, Sin Mantenimiento.

Vigila tu espacio sin esfuerzo y de forma inalámbrica desde cualquier lugar, sin necesidad de enchufes.

Imagen 2K 3MP.

Captura cada detalle con una resolución 2K nítida, con algoritmos avanzados que garantizan una imagen perfecta tanto de día como de noche.

Detección con IA Gratuita.

La cámara identifica personas, mascotas y vehículos, reduciendo las falsas alarmas y las notificaciones innecesarias.

Seguimiento IA de 360°.

La cámara proporciona una cobertura visual de 360° e identifica y rastrea con precisión a personas, mascotas y vehículos.

Visión Nocturna a Color.

Colores vivos de noche gracias a los focos integrados.

Almacenamiento Seguro Local y en la Nube.

Guarda los momentos cruciales en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para almacenamiento en la nube, asegurándote de no perder nunca grabaciones importantes. Conexión 4G, Energía Solar

Kit de Cámara de Seguridad 4G LTE con Panel Solar Sin Necesidad de Wi-Fi. Conexión 4G Plug and Play

Respaldada por la experiencia en redes de TP-Link, la cámara se conecta a través de la red 4G LTE. Es la solución ideal para ubicaciones sin Wi-Fi: basta con insertar una tarjeta SIM 4G (no incluida) para empezar a vigilar.

Vigila en cualquier lugar. Sin límites.

Olvídate de los enchufes y del Wi-Fi. La solución perfecta para granjas, casas de vacaciones, obras o almacenes. Combina la cámara y el panel solar en una sola unidad para un diseño compacto o utiliza el cable de 4 metros para captar la mejor luz solar. Carga Solar. Sin Cables, Sin Mantenimiento

45 Minutos de Sol Directo

Garantizan la vigilancia durante todo el día. Energía continua y sostenible sin depender de recargas manuales.

Batería de Larga Duración

Funciona hasta 120 días con una sola carga, garantizando el rendimiento incluso en periodos sin luz solar. Claridad 2K. Nítida de día y de noche.

No pierdas ni un detalle con la resolución 2K. Gracias a sus focos integrados, disfruta de imágenes con colores nítidos incluso en la oscuridad más absoluta. Protección Panorámica 360°

Controla cada rincón con un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 134°. Activa el modo patrulla para que la cámara navegue automáticamente entre tus puntos clave personalizados. Detección y Seguimiento IA Gratuito

La IA identifica personas, mascotas y vehículos. Recibe notificaciones precisas solo cuando es necesario, reduciendo las alertas irrelevantes en tu móvil. Alarma con Luz y Sonido Personalizable

Disuade a los intrusos con audio propio y ajusta la intensidad de los focos duales para una iluminación detallada que ahuyente cualquier amenaza. Diseñada para Resistir Climas Adversos

Con resistencia a la intemperie IP65, el kit ofrece un excelente rendimiento frente al agua y al polvo. Funciona de forma fiable bajo lluvia, polvo o calor intenso. Grabación Segura Local y en la Nube

Guarda todos tus momentos importantes en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para el servicio en la nube. Almacenamiento Local microSD

Admite hasta 512 GB de almacenamiento local gratuito. Asegura tu privacidad cifrando el acceso a la tarjeta desde la App Tapo. Servicio en la Nube Tapo Care

Recibe notificaciones enriquecidas con capturas, protección cifrada y un historial de clips de vídeo de 30 días. Colocación Flexible de Antena

Ajusta o intercambia la antena desmontable para optimizar tu conexión a internet. Zonas de Actividad

Personaliza las áreas de detección para recibir alertas solo de lo que realmente importa. Audio Bidireccional

Habla y escucha directamente a través de la cámara desde cualquier lugar. Vista Activada por Voz

Compatible con Alexa y Google Home para una automatización manos libres. Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2.8 pulgadas

Lente: Distancia focal de 4 mm

Apertura: f/1.6

Campo de visión: 100.6° diagonal, 84.4° horizontal, 44.3° vertical

Visión nocturna: LED infrarrojo de 850 nm y visión nocturna en color

Iluminación: 2 focos integrados

Interfaz y botones: 1 botón de encendido, 1 botón de reset, 1 ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB, 1 ranura para tarjeta Nano SIM

Movimiento: Rango mecánico de giro de 340° con cobertura de 360°, rango mecánico de inclinación de 90° con cobertura de 134°

Panel solar

Compatibilidad: Un panel solar puede conectarse a una sola cámara

Puerto de salida: USB Tipo-C

Vídeo y audio

Resolución máxima: 2K 3 MP (2304 x 1296 píxeles)

Frecuencia de imagen: 15 / 20 fps

Zoom digital: 10.8x

Vista en directo: compatible

Mejora de imagen: 3D DNR y WDR

Audio: micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de sirena: 98.6 dBA a 10 cm, 67.3 dBA a 300 cm

Almacenamiento

Almacenamiento local: ranura para tarjeta microSD en la cámara de hasta 512 GB, tarjeta no incluida

Almacenamiento en la nube: servicios Tapo Care con suscripción

Detección y notificaciones

Sensor: sensor de movimiento

Detección mediante IA: detección de movimiento, detección de personas, detección de mascotas, detección de vehículos

Zonas de actividad: compatible

Notificaciones: notificación del sistema, notificación con instantánea mediante Tapo Care, notificación con clips mediante Tapo Care

Red

Conectividad de red: 4G

Bandas LTE: LTE-FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28; LTE-TDD B38, B40, B41

Seguridad

Seguridad: protocolos SSL/TLS

Energía

Fuente de alimentación: batería recargable de iones de litio integrada de 6700 mAh

Panel solar incluido: Tapo A201

Adaptador de corriente: 5 V CC no incluido

Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz

Salida del adaptador: 5 V, 1 A

Voltaje máximo de carga del panel solar: 5.2 V

Potencia máxima de carga del panel solar: 2.5 W

Integración y compatibilidad

Integración inteligente: compatible con Google Assistant y Amazon Alexa

Requisitos del sistema: aplicación Tapo compatible con iOS 12 o superior y Android 7.0 o superior

Resistencia y condiciones ambientales

Resistencia al agua y polvo: certificación IP65 para cámara y panel solar

Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: 0 % a 90 % sin condensación

Temperatura de carga: de 0 °C a 45 °C

Instalación y dimensiones

Opciones de montaje: montaje en techo, pared o poste con pasadores no incluidos

Dimensiones de la cámara: 130.88 × 116.09 × 84.06 mm

Dimensiones del panel solar: 173.4 × 120.4 × 15.7 mm

Contenido del paquete

Cámara Tapo C615G

Panel solar Tapo A201

Soporte para panel solar Tapo A201

Cubierta base

Antena desmontable

Cable adaptador USB

Cable alargador

Tornillos y anclajes de montaje

Pegatinas con plantilla de montaje

Guía de inicio rápido

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.